

# 纸笔本高温杀菌柜

产品名称	纸笔本高温杀菌柜
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

## 产品详情

纸笔本高温杀菌柜-公司拥有多名多年从事仪器机械的技术人员作技术，推出的产品品种繁多，产品结构合理、性能良好、安全可靠、使用方便，能用户各种不同的使用需要；在此谨对多年以来给予北京福意联充分和信赖的各位客户表示衷心的感谢；基于创立品牌和可发展的战略，福意联愿与业内同行和广大用户一起成长，依托我们在产品资源和技术服务方面的突出优势，也使众多的客户在新技术、新、新仪器的应用中受益。

- 1、纸笔本高温杀菌柜结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。
- 3、门与箱体密闭处采用材料门封条，有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱部采用聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数方便。
- 6、，可实现高低温、断电、传感器故障
- 7、采用风道设计和循环设计，气流方向合理，使工作室内温度均匀恒温；采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

- 7、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 8、此产品可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 9、箱体外壳采用A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计。
- 13、机器底部采用可固定式PU活动万向轮。

如有升级请以实际货物为准

## 纸笔本高温杀菌柜产品

### ( 2-8度系列 )

型号：FYL-YS-66L |温度：2~8 |外型尺寸：430×480×645mm |内径尺寸：357×390×542mm

型号：FYL-YS-88L |温度：2~8 |外型尺寸：480×470×840mm |内径尺寸：355×310×345mm

型号：FYL-YS-100E |温度：2~8 |外型尺寸：480×490×840mm |内径尺寸：405×365×733mm

### ( 4-38度系列 )

型号：FYL-YS-50L |温度：4~48 |外型尺寸：430×480×510mm |内径尺寸：365×385×420mm

型号：FYL-YS-50LK |温度：4~38 |外型尺寸：430×488×535mm |内径尺寸：370×385×425mm

型号：FYL-YS-100L |温度：4~38 |外型尺寸：480×470×843mm |内径尺寸：405×365×733mm

型号：FYL-YS-138L |温度：4~38 |外型尺寸：540×545×833mm |内径尺寸：465×428×724mm

### ( 2-48度系列 )

型号：FYL-YS-150L |温度：2~48 |外型尺寸：595×570×865mm |内径尺寸：520×440×660mm

型号：FYL-YS-230L |温度：2~48 |外型尺寸：595×590×1215mm |内径尺寸：524×440×1080mm

型号：FYL-YS-280L |温度：2~48 |外型尺寸：595×570×1445mm |内径尺寸：520×440×1230mm

型号：FYL-YS-310L |温度：2~48 |外型尺寸：595×695×1315mm |内径尺寸：513×530×1184mm

型号：FYL-YS-430L |温度：2~48 |外型尺寸：595×680×1805mm |内径尺寸：520×530×1570mm

### ( 0-100度系列 )

型号：FYL-YS-151L |温度：0~100 |外型尺寸：595×570×865mm |内径尺寸：508×422×637mm

型号：FYL-YS-281L |温度：0~100 |外型尺寸：595×570×1445mm |内径尺寸：508×422×1218mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1805mm | 内径尺寸：508 × 537 × 1572mm

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm | 内径尺寸：1160 × 585 × 1250mm

型号：FYL-YS-828LD | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 1830mm | 内径尺寸：1160 × 585 × 1250mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm | 内径尺寸：1160 × 585 × 1575mm

1.智能微电脑控制，大屏幕液晶显示，所有信息一目了然；2，制冷、加热双向控温技术，采用强制空气循环3.多种故障：高低温、传感故障、断电等。4.温度传感器，显示箱部温度5.PTC复合加热技术，加热，升温均衡。6.采用强制空气循环，确保箱整体恒温7.玻璃门，外门防凝露技术8.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地间隙，充分利用空间9.箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好10.箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和（功能选配）

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、保证:我方提供设备为新设备，且设备的各零部件是产品出厂时的配置，设备符合出库检测。

三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。