

# 武汉美巢混凝土界面处理剂墙锢QG501WX无添加黄色混凝土界面剂价格

产品名称	武汉美巢混凝土界面处理剂墙锢QG501WX无添加黄色混凝土界面剂价格
公司名称	武汉中楼建设有限公司
价格	180.00/袋
规格参数	品牌:美巢 型号:QG501WX 产地:北京
公司地址	武汉市青山区建设一路31号宝业中心A座914层办公室B682号
联系电话	18271989689

## 产品详情

### 墙锢QG501WX无添加黄色混凝土界面剂

美巢集团股份公司产品全部通过美国UL室内空气质量绿色卫士GREENGUARD[金级]认证、欧洲Eurofins室内空气质量IAC金级认证、德国GEV低挥发物释放产品标识EMICODEEC1PLUS认证以及法国室内空气质量VOC法规FrenchA+级标准，以上认证代表当今世界严苛的环保标准和水平。

包装规格：18kg/9kg

产品类型：水基型胶粘剂-其他类胶粘剂，VOC含量 150g/L。

适用于：室内装饰装修工程中墙面的基层处理或室内地面加固的封闭处理。

产品特点：空气洁净科技、无添加\*、纳米双向渗透、彩色防漏刷。采用无添加科技，在产品配方设计和生产过程中未人为添加甲醛、VOC（挥发性有机化合物）、苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯）、重金属（铅、镉、铬、汞），详见中国环境标志产品认证 型证书。

主要成分：改性聚合物乳液、水溶性胶体、功能助剂、颜料和水。

基层处理：基层应坚实、无浮灰和无油渍。

施工事项：A、墙面或地面基层界面处理：须加水稀释使用，加水比例为30%~50%，建议涂刷2遍，第一遍表干后再涂刷第二遍，以确保涂刷完全、无漏涂。涂膜表干后须开始后续施工，提升双向渗透效果，强化粘结强度。B、

水泥拉毛：不得加水使用。将本品与水泥（建议使用符合GB175要求的强度等级不低于42.5级的普通硅酸盐水泥）搅拌成胶浆状，用工具涂抹于基层表面，待硬化后即可开始后续施工。

施工温度：施工环境温度5℃以上。

理论消耗量：1公斤原液稀释后可以涂布13~15平方米（一遍）。实际用量因施工中多种因素的影响而不同。

执行标准：技术标准：JC/T907。环保标准：GB18583；DB11/3005、DB12/3005、DB13/3005（产品类型：水基型胶粘剂-其他类胶粘剂，VOC含量 150g/L）。

储存和运输：存放于室温不低于5℃、通风、避光和干燥的场所，不得挤压、倾斜和倒置。储存期间出现沉淀属正常现象，使用前搅拌均匀。高温环境下，产品的粘度略有降低，不影响产品的性能和品质，可正常使用。冬季应避免产品受冻。产品保质期12个月。产品无毒不燃，储存运输可按非危险品办理。

温馨提示：1) 本品不可与其它溶剂或酯类混合使用；2) 使用过程中如溅到眼睛、口腔及皮肤上时，用清水冲洗即可。

施工步骤：

武汉美巢混凝土界面剂生产厂家销售。

美巢混凝土界面剂，环保与世界同行。

1.凡武汉客户找本人购买，一切从优。

2.可帮忙提供美巢施工人员上门检测、施工。

3.本人房地产、建筑、建材从业8年，资源共享，保证质量，保证低价。欢迎垂询！

武汉美巢混凝土界面处理剂

武汉墙固混凝土界面剂

武汉混凝土界面剂价格

武汉混凝土墙面界面剂

武汉新旧混凝土界面剂

武汉混凝土界面剂厂家

武汉混凝土界面剂报价