

# 湛江防毒滤盒检测 呼吸面罩检测

产品名称	湛江防毒滤盒检测 呼吸面罩检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 湛江防毒滤盒检测 呼吸面罩检测

- 1.防毒面具面罩外观标准要求：面罩外表应平滑、无气泡、无毛刺，无影响气密缺陷。
- 2.防毒面具面罩观察眼窗标准要求：视物真实且有保明设施；镜片的透光率应 > 85%；在规定条件下试验，镜片不能破碎。
- 3.防毒面具面罩视野标准要求：大眼窗要求：总视野 > 65%，双目视野 > 55%，下方视野度 > 35%；双眼窗要求：总视野 > 65%，双目视野 > 55%，下方视野度 > 35%。
- 4.防毒面具面罩实际死腔标准要求：大眼窗要求：< 250 ml，内设口鼻罩时，实际死腔应 < 180ml；双眼窗要求：< 280 ml，内设口鼻罩时，实际死腔应 < 180ml。
- 5.防毒面具面罩漏气系数标准要求：< 0.005%
- 6.防毒面具面罩装配气密性标准要求：1min内压力值下降不大于50Pa。
- 7.防毒面具面罩对空气流阻力-吸气阻力标准要求：< 40.0Pa
- 8.防毒面具面罩对空气流阻力-呼吸阀阻力标准要求：< 100Pa
- 9.防毒面具导气管标准要求：导气管内压力为2.0+0.1kPa时应气密性好；导气管应具有良好的伸缩弹性，弯曲成180°时应保证气流通畅；导气管长度应大于60cm。
- 10.防毒面具面罩呼吸阀气密性标准要求：590Pa；测试环境温度：（17—30）；相对湿度：< 75%

11.防毒面具面罩呼气阀老化性标准要求：老化性：经 $(100 \pm 2)$  老化8h后，不发粘、不变形。气密性： $590\text{Pa}$  测试环境温度： $(17—30)$  ；相对湿度： $<75\%$

12.防毒面具面罩整体-部件结合强力标准要求：导管式： $>147\text{N}$ 直接式： $>49\text{N}$