

日本宇部LDPE J2522高光泽度 加工性能良好

产品名称	日本宇部LDPE J2522高光泽度 加工性能良好
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:日本宇部 型号:J2522 产地:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13162686677

产品详情

所有原料价格随时都会有变动请来电核实，谢谢！

产品物性及性能请来电咨询！

上海凯振塑料长期供应：杜邦POM,PA66尼龙杜邦系列，尼龙巴斯夫系列，尼龙日本东丽系列等品牌。

PA6 日本宇部 1013NW8标准粘度 高速结晶

PA6 日本宇部 1022B中粘度

PA6 日本宇部 1013B 标准粘度 纯透明高

PA6 日本宇部 1030B 高粘度

PA6 日本宇部 1015GC6 玻纤增强30%

PA6 台湾南亚：2100A，2512APC，2210G3，2210G6，2210G9，2200M4，2200M6，2212G3A，2212G6A 玻纤增强等。

一.优点：

1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性

二.用途：

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块 电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

三.化学和物理特性：

PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

四.注塑模工艺条件；

干燥处理：由于PA6很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意。如果材料是用防水材料包装供应的，则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%，建议在80C以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时，建议进行105C，8小时以上的真空烘干。