

日本宇部LDPE R500

产品名称	日本宇部LDPE R500
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:日本宇部 型号:R500 产地:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13162686677

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司长期供应LDPE塑胶原料欢迎来电咨询或来公司参观考察我们的宗旨：『诚信、品质、服务 渠道、团队、服务』上海凯振塑胶原料有限公司是你理想的合作伙伴公司郑重承诺原厂原包、

UBE Polyethylene R500

聚乙烯

UBE America, Inc.

产品说明:

UBE Polyethylene R500是一种聚乙烯材料 该产品在北美洲有供货UBE Polyethylene R500的主要特性有:

良好的韧性

透明度

UBE Polyethylene R500的典型应用领域为:工程/工业配件

总体	
材料状态	已商用：当前有效
资料 1	Technical Datasheet (English)
供货地区	北美洲
性能特点	清晰度，高韧性良好
用途	厚壁配件

LDPE特性与应用

LDPE分子链上有长短支链，结晶度较低，分子量一般在5~50万，一种乳白色呈半透明的腊状固体树脂，软化点较低，柔韧性好，抗冲击韧性，耐低温性很好，可在-60~-80度下工作，电绝缘性。LDPE的机械强度较差，耐热性不高，抗环境应力开裂性、粘附性、印刷性较差，许经过表面处理改善其性能。LDPE的吸水性很低，几乎不吸水，化学稳定性，如对酸、碱、盐、有机溶剂都较稳定。对二氧化碳、有机臭气渗透性大，但对水蒸气、空气渗透性差。易燃烧，燃烧有石蜡味，在日光和热作用下容易老化降解而变色。

LDPE适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好，如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热封焊、热焊接等。