

# 德国里其乐真空泵 真空泵 海扬真空质量稳定

产品名称	德国里其乐真空泵 真空泵 海扬真空质量稳定
公司名称	东莞市海扬真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇缪边社区沿河西一34号
联系电话	13711835358 13711835358

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市海扬真空设备有限公司

### 真空泵在启动之前需要做什么？

启动真空泵前的提前准备：(1)清理当场，清洗泵壳及附注，做好环境卫生规格化。(2)查验真空泵壳及管道有无渗漏状况，不可漏汽、渗水、渗油，机油箱部件是否齐备，地脚螺丝有没有松脱，电动机电线接头是不是优良，保护罩是不是把紧，气压表是不是完好无损，全部难题解决完好无损并确定。(3)曲轴箱内按3级过虑规定添加润滑脂，油量操纵在上、下油基准线中间。润滑脂的钢号。(4)开启汽缸冷却循环水水阀门，一起确保冷却循环水智能回水顺畅。(5)开启进气歧管闸阀一大半，开启排汽管闸阀。(6)用手扳动皮带盘两圈，确定无异常情况，即可启动真空泵。

### 真空泵的使用注意事项有什么？

真空泵的使用应注意的事项，海扬真空为您初步分析：1.使用真空泵时禁止将液体直接吸入真空泵内，若在真空泵工作过程中吸入少量液体，真空泵使用结束后不要立即关机应抽空气至少0.5-1小时以排空。如果所抽容器里面含液量较大请选用水环式真空泵更为合适

。2.保持真空泵的通风良好，以利于散热、延长寿命等。购买真空泵就选海扬真空，海扬真空欢迎您的致电！

真空泵使用的原理普遍的有几种，分别与容积泵、爪泵和低温泵相似。接下来，海扬真空就带您初步了解真空泵的使用原理：真空泵使用的原理是根据容量转变，在容积大的那时候吸进气体，在容积变钟头(工作压力增大)排出来气体，容量转变是紧靠主题活动的机械零部件来保持的，规定有不大的空隙而且有很高的精密度，例如爪泵。海扬真空是一家持续致力于真空泵发展的实力厂家，一直以来都以的产品保障客户的满意度，深得其一致的肯定！