

永正模具水利工程硅胶护坡模具,翻模硅胶护坡模板

产品名称	永正模具水利工程硅胶护坡模具,翻模硅胶护坡模板
公司名称	保定永正模具制造有限公司
价格	980.00/平米
规格参数	永正模具:各种钢模具 护坡模具:硅胶钢模具 河北保定:图样可定制
公司地址	杨庄乡大阳
联系电话	0312-8100009 18332839888

产品详情

水泥制品模具硅胶/半透明模具硅胶/古建园林翻模硅胶 适用范围：河堤护坡，古建园林雕塑翻模，雕塑浮雕翻模，水泥砖雕，水泥仿木硅胶护坡模板，塑形翻模，仿真动植物标本塑化、浮雕工艺河道护坡模具、铜雕护坡翻模工艺模板、建筑装饰河道图案护坡行业、人物复制、仿古文化石，护坡人物雕塑硅胶模板等产品

硅胶护坡模具可以做大型模具，适合数量少有图案的模具。好处：可多次使用也叫型模具。硅胶钢模具作为硬模不变形使用年更长，适合做硅胶制品更具有特长性，不足之处价格偏高。硅胶模具硅胶 好操作模具硅胶产品说明：模具硅胶又称室温硫化硅橡胶；它具有的流动性，脱模性，容易操作，硫化时间和操作时间均可按需要调整，可深度硫化，模具尺寸稳定，耐热，耐化学品，物理性能好，抗撕强度高，模具使用寿命长。

图案造型硅胶护坡模具一般作用于在河道治理工程或者是巩固一下普通的池塘防止出现水土流失的情况。由此可见，这种模具的重要性，它不仅很好的去保护环境，也有着很好的美观性。硅胶护坡模具一般都是不锈钢硅胶结合模具，硅胶钢模具可以很好的支撑水泥和混凝土在灌浆的时候产生的压力，也可以根据使用的环境不同做出一些整改，长两米，宽一米，高五十厘米是这个模具的常规尺寸。对于模具的使用一直在强调的就是应该按照固定的生产方式来进行护坡砖的制作，整体的加工流程需要拼接模具，浇筑上泥浆震动进行震动，等待气泡排除后泥浆便能够自然风干凝固了，这些加工步骤非常的简单工人操作起来也方便，硅胶护坡模具可以复制各种图案造型，维护简单，不生锈，不用刷油、脱模剂等，操作简单，好维护，

模具硅胶的参数：

颜色：半透明/白色

粘度 (CS)：20000-38000

比重(g/cm³) : 1.12

硬度(A°) : 10-30

抗拉伸强度(kgf/cm²) : 53.6

抗撕裂强度(kgf/cm²) : 29.4

伸长率(%) : 420

线收缩率(%) : 0.3

固化剂添加比例(%) : 2-3%

操作时间(mins) : 30

固化时间(hours) : 4-8