

## 商用去离子水设备供应

产品名称	商用去离子水设备供应
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

## 产品详情

去离子水处理设备的再生操作有反洗分层，阳、阴树脂再生，混脂及正洗：

生产工艺中常用酸、碱分别通过杨、阴树脂的两步法，下面着重介绍两步法。1、反洗分层：反洗流速10-15m/h、反洗石中剑一般为15-20min。待反洗水清晰后，关闭反洗入口门、排水门，待树脂落实后，从监视镜检查树脂分层情况，分层好的树脂在中间排水管附近有明显的颜色区别。如分层不明显可重新反洗分层。2、再生：去离子的再生有阳树脂再生、阴树脂再生、对流冲洗和小正洗四部：（1）阳树脂再生。开启酸抽子入口水门，维持“顶压水”流速5m/h,用中间排水门调整树脂层上部水层200-300mm。开启进酸阀。调整再生酸浓度2%-3%，注酸再生。在注酸的过程中，要经常检查“顶压水”的流动情况。以免“顶压水”中断，使再生酸液，污染阴树脂。（2）阴树脂再生。待酸打完后，关闭酸弄度调整门。此时酸抽子不停，继续用盐水冲洗阳树脂。这样做有两个目的：一是用除盐水清洗阳树脂层中的再生产物和废再生液；二是作为托碱水，用以防止再生碱液下流，污染阴树脂。

[学校纯净水设备供应](#)