

吹塑成型长期供应PCTG美国伊士曼 0603 耐化学品耐冲击

产品名称	吹塑成型长期供应PCTG美国伊士曼 0603 耐化学品耐冲击
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PCTG 型号:0603 产地:美国伊士曼
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

0603

共聚多酯

Eastman Chemical Company

产品说明:0603是一种共聚多酯产品

它可以通过挤出吹塑成型、型材挤出成型或注射成型进行加工,在亚太地区有供货。

特性包括:

美观

耐冲击

耐化学品

总体

材料状态

资料 1

搜索 UL 黄卡

供货地区

特性

形式

已商用：当前有效

Technical Datasheet (English)

Eastman Chemical Company

亚太地区

抗撞击性，良好耐化学性良好外观良好

颗粒料

加工		挤出吹塑成型	型材挤出成型	注射成型
物理性能	额定值	单位制	测试	
比重	1.27	g/cm	ASTM D792	
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.20 到 0.50	%	ASTM D955	
硬度	额定值			
洛氏硬度 (R 计秤, 23 ° C)	108		ASTM D785	
机械性能		额定值		
拉伸模量				
23 ° C		2030		
23 ° C		2000		
抗张强度				
屈服, 23 ° C		50.0		
屈服, 23 ° C		48.0		
断裂, 23 ° C		30.0		
断裂, 23 ° C		29.0		
伸长率		4.4		
弯曲模量		2060		
23 ° C		2100		
弯曲强度		68.0		

冲击性能	额定值
悬臂梁缺口冲击强度	
-40 ° C	40
23 ° C	110
-40 ° C	kJ/m
23 ° C	9.4

无缺口悬臂梁冲击

-40 ° C	无断裂
23 ° C	

光学性能	额定值
透射率	90.0

雾度	0.20
----	------

通用塑胶：ABS、PP、PE、HIPS、GPPS、PVC、EVA；

工程塑料：PMMA、PCABS、PC、PA6、PA66、PA46、PA4T、PA6T、PAABS、PAPPE、POM、PBT、PCPBT；

高温塑胶：PPA、PA46、PA6T、PA9T、LCP；

特种工程塑料：PPS、COC、COP、IXEF、PTFE、PFA、ETFE、FEP、PVDF、PEI、PEEK、PI、PPA、PES、PSU、PPSU、PSF、PUR、PA12、PA11；

热塑性弹性体：TPE、TPEE、TPV、TPR、SBS、SEBS、TPU；

原料可提供：MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。

；