

alc板材公司 合肥权杭 深圳alc板

产品名称	alc板材公司 合肥权杭 深圳alc板
公司名称	合肥权杭建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北二环路董铺路交口东北角海能董铺大厦1113室
联系电话	15215695138 15215695138

产品详情

采用竖向安装板材的方式，竖板安装较横板安装形成的横向板缝少，横缝易存水和渗漏，alc板隔墙，而且安装难度大、劳动力投入多。材固定拟采用钩头固定形式，这种形式钩头螺栓贯穿每块板材，与通长预埋角钢焊接固定，减少了固定钢材用量，降低成本。通过试验性安装说明其工序相对简易，能够保证工期。板材拼接方式拟采用板间侧向平齐口自然靠拢连接，这种安装工艺简单，施工成本低，但板间无连接关系，容易出现渗漏。板缝的处理方式拟采用胶粘剂处理，深圳alc板，将黏膏按规定要求加水，进行充分搅拌，将搅拌好的膏状黏膏用抹刀填入板侧八字缝内，抹平。这种工艺投入量大，对于抗裂、抗渗漏效果很小，在高新区某工厂外墙应用10个月后，板间产生大量裂缝。通过对主要施工工艺的分析，方案中板材安装方式和固定形式的选择合理，适合在本地区应用，而板材拼接和板缝处理方式需要优化改进：建议拼接采用U形槽连接，这种形式安装可满足抗裂、抗渗漏目的，生产相对简单，安装简洁；板缝的处置采用发泡剂+PE棒的方法，alc板材公司，用PE棒塞紧板缝的外侧，alc板生产厂家，用聚氨酯在板缝内侧发泡，发泡完成后再把PE棒取回，清理入板缝20mm，使用密封胶涂抹板缝内外。经处理的板缝不仅抗渗漏问题有了明显提高，而且在抗裂问题上有了明显改善。

在ALC墙板上钻孔、切锯时，均应采用切割机等工具，不得任意砍凿。在墙板上切槽时不宜横向断槽；当必须横向断槽时，槽深不得超过20mm，槽宽不得超过30mm。

墙板拼缝间灌缝砂浆应饱满，粘结面不得小于板侧总面积的60%。板缝宽度不得大于5mm。在板缝内的填充砂浆完全硬化以前，不得使板受到有害的振动和冲击。

排板位平面图：根据结构尺寸及板材规格进行合理选材及排板。

对结构尺寸及板材实际尺寸进行复核：根据板位图对相应位置的结构尺寸及板材尺寸进行复核，以防止

由尺寸偏差造成返工。

对安装部位进行检查处理：如基层不平整，可用1：2水泥砂浆抹平

ALC墙板常见缺陷及处理办法

缺陷：ALC墙板在搬运安装过程中易破损。解决办法：尽量减少搬运次数，轻拿轻放，采用绑带起吊安装(严禁用钢丝绳捆绑吊装)。

缺陷：修补位置易脱落。解决办法：控制好混凝土结构尺寸;下料前复核现场实际尺寸以缩小填补空隙;采用修补材料并根据温度等条件不同掺入108胶或其他添加剂等材料。

alc板材公司-合肥权杭(在线咨询)-深圳alc板由合肥权杭建筑装饰工程有限公司提供。合肥权杭建筑装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！