

# 半吨保温水箱批发 苏州格夫特 日照半吨保温水箱

产品名称	半吨保温水箱批发 苏州格夫特 日照半吨保温水箱
公司名称	苏州格夫特不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇宅基村问渡路1号
联系电话	15050121248 15050121248

## 产品详情

通气管：供生活饮用水的水箱应设有密封箱盖，箱盖上应设有检修入孔和通气管。通气管可伸至室内或室外，但不得伸到有害气体的地方，管口应有防止灰尘、昆虫和蚊蝇进入的滤网，一般应将管口朝下设置。通气管上不得装设阀门、水封等妨碍通气的装置。通气管不得与排水系统和通风道连接。通气管一般采用DN50的管径。液位计：一般应在水箱侧壁上安装玻璃液位计，用于就地指示水位。在一个液位计长度不够时，可上下安装2个或多个液位计。相邻2个液位计的重叠部分，不宜少于70 mm，见图2—22。若在水箱未装液位信号计时，日照半吨保温水箱，可设信号管给出溢水信号。信号管一般自水箱侧壁接出，其设置高度应使其管内底与溢流管底或喇叭口溢流水面平齐。管径一般采用DNI5信号管可接至经常有人值班房间内的洗脸盆、洗涤盆等处。若水箱液位与水泵连锁，则在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器，常用的液位继电器或信号器有浮球式、杆式、电容式与浮平式等。水泵压力进水的水箱的高低电挂水位均应考虑保持一定的安全容积，停泵瞬时的高电控水位应低于溢流水位100 mm，而开泵瞬时的低电控水位应高于设计低水位20mm，以免由于误差而造成溢流或放空。水箱盖、内外爬梯

球形水箱球形水箱采用SUS304、316L 不锈钢材料，不会生锈，不会长青苔，也不会漏水等现象，它性能保持清洁卫生，半吨保温水箱费用，使用的寿命是一般混凝土水箱的10倍以上，比较适用于冷水、净水、开水、化学品等的储存。当你使用的时候，您只需要将水箱置于房顶，然后接上水管就能使用，保养非常的方便，也在各个领域里面使用。它的规格从0.5-30吨之间都是可以的，也可以根据客户的要求进行制作。1、给水箱焊缝，材料以下根据某公司生产的HQF冲压不锈钢板水箱技术参数编制，水箱及配件材料采用普通碳素钢板及型钢制作，E43XX型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。箱顶、箱壁、箱底的钢板拼接均采用对接焊接（顶板为I型焊缝，底板及侧壁为V型焊缝），其他焊接为贴角焊缝，半吨保温水箱单价，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强肋重合。2、满水实验水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，经2~3小时后，半吨保温水箱批发，用重0.5~1.5千克的锤铅沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格。若发现有漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。 [1] 半吨保温水箱批发-苏州格夫特(在线咨询)-日照半吨保温水箱由苏州格夫特不锈钢制品有限公司提供。苏州格夫特不锈钢制品有限公司是从事“圆柱形、拼装形不锈钢生活水箱、工业水箱、消防水箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。