

## 30g果冻杯装辣椒酱灌装封口机 酱料充填封杯机

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 30g果冻杯装辣椒酱灌装封口机 酱料充填封杯机            |
| 公司名称 | 温州宏风包装机械设备有限公司                     |
| 价格   | 49000.00/台                         |
| 规格参数 | 电压:380V<br>功率:4KW<br>生产能力:3000杯/小时 |
| 公司地址 | 温州市瑞安市塘下鲍田鲍四村环捷路22.24号             |
| 联系电话 | 18668792795                        |

### 产品详情

全自动辣椒酱灌装封口机，整机采用日本欧母龙可编程逻辑控制器、气动控制元件、智能数显温度控制系统，具有封口强度高，密封性好，故障率低等特点，是企业自动化流水线生产的推荐产品。全自动辣椒酱灌装封口机适用于辣椒酱、黄豆酱、豆瓣酱、香辣酱、甜面酱、海鲜酱、番茄酱、剁椒酱、牛肉酱、沙拉酱、韩式辣酱等各种杯装、盒装等产品的生产。并且可以根据客人的杯子定做不同规格的设备。

设备主要功能结构:（1）传动与模板牵引系统：包括电机、减速机、精密平稳分度传动装置组成的直线间隙传动系统，以及不锈钢传动链条、定位装置、铝模板等，采用无级调速器可实现对设备运行速度的调整。（2）卷膜系统：由供膜部件和膜架部件组成。供膜部件主要包括卷膜安放装置及控制装置等部件。主要包括膜架等组成。（3）封口系统：包括加热恒温控制部件，温度传感器，封口装置，热封板及铜热封头，气动封口运动执行部件，设备配置二道热封系统。（4）灌装系统：单Du灌装系统,6头自动灌装,灌装量可调。（5）出杯系统：由顶杯机构等组成。（6）电气控制系统：由控制电路、供电电路、电气保护、安全急停装置等组成。采用日本和权开关。（7）设备材质：设备机架采用外包304不锈钢材质和优质铝材的结构。

设备特点:1、全自动辣椒酱灌装封口机采用PLC触摸屏技术，人机界面控制，参数清晰直观，操作简单便捷。2、灌装系统采用单头灌装系统，6头自动灌装，灌装范围可自行调整。3、整机采用304优质不锈钢和铝材材料，结构坚固稳定，耐腐蚀，经久耐用。4、微电脑智能温度控制，温控精度±1%，配置温度传感器，减少高温封口对产品的损害。5、酱料自动灌装，柱式灌装头进行灌装，Du立灌装头灌装防滴漏，且灌装经准度±1%。6、封口均自动化，自动落杯、自动封口、自动打码、自动收废膜、自动出杯，大大节省人工，有效提高生产效率。7、该设备电机、减速机、分割器以及零部件均采用优质品牌，设备性能优越，稳定性高。产品参数:产 量：4000-6000杯/小时 功 率：13 Kw 耗 气 量: 0.8m3/min 电 源: ~380V 50Hz 外型尺寸：3500mmX1000mmX1650mm 重 量：约1400kg