

平顶山二手绞车 二手绞车 华屹矿山设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 平顶山二手绞车 二手绞车 华屹矿山设备 |
| 公司名称 | 鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省鹤壁市山城区石林镇 |
| 联系电话 | 13839225118 13839225118 |

产品详情

二手矿用绞车安全措施

(1)防火：

1.主辅风井(包括井口，绞车房，租赁二手绞车，压力鼓风机房，变电站，仓库，物料仓库，木材加工厂，

生产加工车间)为防止和使用明火，平顶山二手绞车，严禁使用炉灶和电炉加热。并配备足够数量的灭火性能来配合

消防设备，沙箱，消防水桶和消防工具设备齐全。

2.消防设备按规定的时限送去检查。及时更换故障灭火设备，由崔小芳和李福中承担换药工作。

责任。

3，加强消防法宣传工作，用黑板报，窗口等形式大力宣传消防法，利用自修室保护员工。

现场工作人员将开展消防设备实际操作培训，项目部将举行消防应急演练。

4，加强对机电设备供电线路的检查，特别是对地下供电系统的检查，所有检漏设备须投入使用。

并保证可靠的运行。

5，员工宿舍，值班室和其他供暖设施，使人们能够离开电源。严禁对宿舍进行拉线，二手绞车，严禁使用电炉和煤炉。

和大功率灯泡供暖。

6.氧气瓶，瓶，柴油，油脂，木材等材料应按标准要求分类，并存放，远离火源。

来源，标记清楚，配备足够数量的灭火设备。

3考虑钢丝绳的断面原则

根据钢丝绳的断面形状可分为圆股钢丝绳和三角股钢丝绳两种。在选择矿用提升机钢丝绳的时候要参考提升机使用情况去具体分析

4矿井提升钢丝绳结构影响

在钢丝绳相同的情况下，丝数越多，钢丝的就越细，这时钢丝绳虽然柔软一些，但是不耐磨，所以在立井提升中，应多采用6股19丝或6股37丝。斜井提升由于钢丝绳的绳筒摩擦加重了磨损，因此钢丝直径应该选择粗一些的。

5矿井提升机性能

专门用于提升人员或人员与物料混合提升应选用韧性为特号的钢丝绳。不旋转钢丝绳，由于其受载荷后不旋转且不打结，可用用作多绳摩擦提升中的尾绳。密封钢丝绳的优点是耐磨，表面光滑，但比一般绳稍硬一点。所以多用于钢丝绳罐道。扁钢丝绳是由于手工编制而成，生产能力，价格贵，但受载荷后不扭转不打结，抗横向振动强，运行平稳可靠，所以适用于多绳摩擦提升的尾绳。

由于减速机运行环境恶劣，常会出现磨损、渗漏等故障，的几种是：

- 1、减速机轴承室磨损，其中又包括壳体轴承箱、箱体内孔轴承室、变速箱轴承室的磨损；
- 2、减速机齿轮轴轴径磨损，主要磨损部位在轴头、键槽等；
- 3、减速机传动轴轴承位磨损；
- 4、减速机结合面渗漏。

针对磨损问题，传统解决办法是补焊或刷镀后机加工修复，但两者均存在一定弊端：补焊高温产生的热应力无法完全消除，易造成材质损伤，导致部件出现弯曲或断裂；而电刷镀受涂层厚度限制，容易剥落，且以上两种方法都是用金属修复金属，无法改变“硬对硬”的配合关系，在各力综合作用下，仍会造成再次磨损。对一些大的轴承企业更是无法现场解决，多要依赖外协修复。当代西方国家针对以上问题多使用高分子复合材料的修复方法，广东二手绞车，其具有的粘着力，优异的抗压强度等综合性能。应用高分子材料修复，可免拆卸免机加工既无补焊热应力影响，修复厚度也不受限制，同时产品所具有的金属材料不具备的退让性，可吸收设备的冲击震动，避免再次磨损的可能，并大大延长设备部件的使用寿命，为企业节省大量的停机时间，创造巨大的经济价值。而针对渗漏问题，传统方法需要拆卸并打开减速机后，更换密封垫片或涂抹密封胶，不仅费时费力，而且难以确保密封效果，在运行中还会再次出现泄漏。高分子材料可现场治理渗漏，材料具备的优越的粘着力、耐油性及350%的拉伸度，克服减速机振动造成的影响，很好地为企业解决了减速机渗漏问题。减速机漏油的原因分析

平顶山二手绞车-二手绞车-华屹矿山设备(查看)由鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司提供。“矿用提升绞车，变频绞车，绞车配件，井架，天轮，变频电控”选择鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司，公司位于

：河南省鹤壁市山城区石林镇，多年来，华屹矿山设备坚持为客户提供好的服务，联系人：朱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华屹矿山设备期待成为您的长期合作伙伴！