

玻璃钢穿线槽300*100厂家电话玻璃钢桥架

产品名称	玻璃钢穿线槽300*100厂家电话玻璃钢桥架
公司名称	湖北长坂桥环保科技有限公司
价格	41.50/米
规格参数	型号:300*100*3.3 尺寸:6米一根 产品特点:防火、阻燃、耐腐蚀可定制
公司地址	当阳市玉阳办事处当枝一级公路南侧（金桥工业园内）（注册地址）
联系电话	15871623143

产品详情

XOJ系列电缆桥架适用于电压在10千伏以下的电力电缆及控制电缆，照明配线等室内、室外、架空、电缆沟、隧道电缆的铺设。

XOJ系列电缆桥架具有品种全，适用范围广，强度大、安装轻、结构合理、绝缘性能优良且造价低、寿命长、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观等特点。

电缆桥架的安装可因地制宜，可随现场要求进行铺设，如管道铺设、楼板、梁下吊装、室内外墙壁、梁壁、隧道、电缆沟壁上的侧装，还可在露天立柱或支墩上安装。大型多层桥架吊装时，应尽量采用工字钢立柱两侧对称敷设。

- 1、支撑间距：支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。
- 2、桥架宽度：选择电缆桥架的宽度时，应留有一定的备用空间，以便于日后增容。
- 3、隔开放置：当电力电缆和控制电缆较少时，可以在同一电缆桥架内安装，但中间需用隔板将电力电缆和控制电缆隔开铺设。
- 4、电缆固定：电缆桥架水平铺设时，桥架之间的连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米设置固定点，垂直走向的电缆每隔1.5米设置固定点。

