成都土工膜复合膜

产品名称	成都土工膜复合膜
公司名称	成都德胜宏环保科技有限公司
价格	2.00/平米
规格参数	德胜宏:
公司地址	成都高新区合作路89号13栋3层附317号（注册地址）
联系电话	18981817779 18981817779

产品详情

1.高密度聚乙烯土工膜铺设前，须有相应的土建工程验收证书。 2.在切割HDPE薄膜前，应精确测量其相关尺寸，然后根据实际进行裁切，一般不宜按图示大小进行裁切，应逐片编号，并在专用表格中作详细记录。
3.成都土工膜敷设应力求焊缝最小，在保证质量的前提下，尽可能节省原材料。而且还容易保证质量。 4.薄膜与薄膜间接缝的搭接宽度通常不小于10cm，通常是使焊缝排列方向与大坡度平行，即沿坡度方向排列。 5.通常在转角处和变形的地段，接缝长度应尽可能减小。除了特殊要求外，在坡度大于1:6的斜坡上距顶坡或应力集中区1.5米以内，尽量不焊接。
6.成都土工膜铺设时，应避免人为褶皱，温度过低时，应尽可能地拉紧铺平。 7.成都土工膜铺设完毕后，应尽量少走动膜面.移动工具等，凡有HDPE膜的物品，不得放置在薄膜上或带在薄膜上行走，以免对膜造成意外伤害。