

# 720芯不锈钢光交箱 GXF5系列光交箱安装方便简捷

产品名称	720芯不锈钢光交箱 GXF5系列光交箱安装方便简捷
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

720芯不锈钢光交箱 GXF5系列光交箱安装方便简捷通用名称Common  
Name室外光交箱720芯不锈钢光交箱 GXF5系列光交箱安装方便简捷

### 产品用途Product

usage光交箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。720芯不锈钢光交箱  
GXF5系列光交箱安装方便简捷

产品结构Product mix光交箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号Product model : PWD-GJX- ( 72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯 )

生产厂家The manufacturer : 宁波普纬达通信设备有限公司

产品规格Product specification : 单网、三网合一、四网合一

产品颜色Product color：灰色

产品材质Product material：SMC、塑料、冷轧钢板、不锈钢

产品类型The product type：落地式、壁挂式、盒式、插片式

产品配置Product configuration：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

免费印字：中国电信，移动，联通，广电

【产品名称】：不锈钢光交箱

【产品型号】：GXF05-96芯、144芯、288芯、567芯、864芯、1152芯【根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】

【产品颜色】：灰白色

【生产厂商】：宁波普纬达通信

【产品材质】：SMC复合材质，不锈钢材质，冷轧钢板材质，

【产品规格】：落地式，壁挂式，单网，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，（室外防水型）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，

一、产品特性

## 基本信息

1.外观设计产品的名称:光交箱。

2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于通信系统、电力系统、交通控制系统及有线电视系统用通信网络中的主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度。3.外观设计的设计要点:1)设计要点在于产品的形状及表面的凹凸纹理;

2)本外观设计产品的底面为不常见,省略仰视图;左视图与右视图完全相同,省略右视图,主视图与后视图完全相同,省略后视图。4能表明设计要点的图片:立体图。

2.一般的光缆交接箱均由:箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。

### 折叠编辑本段特点

交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能,有顽强地抗野外环境的性能,并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境,箱体密封性能良好,防护等级达IP65级要求。

箱体可为前开门或前后开门,箱内有充足的布纤、贮纤空间,有足够的绕线盘、挂线钩,方便用户操作。

模块化设计,布局合理,功能多,密度大。

采用防盗门锁形,具有良好的防坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

可采用FC或SC型适配器,适配器40°斜角,可避免弧光直射人眼。

光缆芯根据客户需要,也可采用光缆固定罩壳形式,适用于普通和带状光缆。

接地方式:箱体共有两层地,一层为保护地,光缆芯与保护地相接。另一层为机架地,该两层地之间互不相通,分别通过各自的接地线通向机房大地。

在箱体内设有的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

机架有良好的接地系统。

机内塑料件采用阻燃材料。

本段分类

按材质分类，可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC)。

按容量分类，光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、144芯、360芯、576芯几种。