

双甘油灌装机 可灌装树脂-稀释剂-固化剂

产品名称	双甘油灌装机 可灌装树脂-稀释剂-固化剂
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

防爆灌装机型

Explosion-proof type;

自动灌装，桶口、桶中、桶底(可选)

Automatic filling, can be barrel mouth,

center or bottom filling (optional);

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately";

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

多层灌装(可选)

Multilayer filling (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动升降，自动接料

Automatic up/down, automatic drip receiving;

灌装安全又轻松

Safe and easy filling.

产品参数：

称重范围Weighing range
300kg

千克桶规格Barrel specification
直径700 × 高度1000(mm)

分高度值Graduation value
1g、2g、5g、10g

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
120-200千克

X(0.5)级

1680 × 1350 × 1650(mm)

台、输送设备等组成。 应用领域： 涂料 溶剂 香精 处理剂 固化剂 清洗剂 化工树脂 助剂 树脂 醚类 添加剂 稀释剂 醇类 烷类 苯类 烯类 酮类 化工、食品行业液体物料25~50kg级真石漆灌装机 产品型号：25~50kg级真石漆灌装机(附夹盖机) 产品适用：2用调速电机，靠手动旋转电机上的转轮来改变输送带的速高度，调整只能凭感觉极为不方便。我们的灌装机采用变频控制调速，在触摸屏上就可以实现，有数字显示，直观方便。在电压过低，电流过大时变频器会进行自我保护。8.流量计其他厂家采用脉搏发生器，流量计转一周大概发出24-48个脉冲，且没有抗能力，大大影响了灌装精高度（如图）我们的灌装机采用旋转编码器来计数，流量计转一周发出100个脉冲，是发生器的两倍调用 灌装目标量自由设定，方便各种重量包装 一键灌装，操作简便，附有手动操作模式 超差自动报警、自动控制供料泵功能 双窗口可显示灌装量、桶数、累计量等 自动判别皮重范围及无桶不灌装功能基本参数： 大秤量：300kg 小感量：0.1kg

灌装范围：10-300kg 灌装误差：0.1% 灌装速高度：40-60桶/h（视流速） 头材质：
SUS304不锈钢(可选SUS316L) 适用容器：600