

45%玻纤 PA9T 日本可乐丽 G2450 BK

产品名称	45%玻纤 PA9T 日本可乐丽 G2450 BK
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:G2450 BK 性能:45%玻纤
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Genestar

PA9T

G2450

产品信息

材料标示	可乐丽株式会社 >PA9T-GF45-FR<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料属性	45%玻纤 增强 阻燃
符合规定	UL
UL档案号	E90350
比重	ASTM D792

收缩率 蠕变 1.0mm	ASTM D995
吸水率 40 ° C 饱和	ASTM D570
硬度测试标准数据单位	ASTM D785
机械性能测试标准数据单位	ASTM D638
伸长率 23 ° C	ASTM D638
弯曲强度 23 ° C	ASTM D790
弯曲模量 23 ° C	ASTM D790
悬臂梁缺口冲击 23 ° C	ASTM D256
热性能测试标准数据单位 Pa	ASTM D648
熔融温度	
玻璃转化温度	
电气性能测试标准数据单位	

絕緣強度

ASTM D257

介電常數 1MHz

ASTM D150

耗散因數 1MHz

ASTM D150

CTI

ASTM D3638

阻燃性能測試標準數據單位

UL94

防火等級 全色 1.5mm

UL94

防火等級 全色 3.0mm

UL94