

叶轮式包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家

产品名称	叶轮式包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:颗粒粉剂包装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE阀口袋包装机采用叶轮加气动给料方式，控制方式采用变频器无极调速给料形式，配合精高度控制阀完成自动包装过程，并增加多项防堵、除尘技术，适用于各种流动性不佳的粉体物料。适用于粉体、精粉、颗粒等物料的包装。阀口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料阀口袋装用。技术特点：1. 变频器无级调速控制给料，包装速高度快，精高度。2. 增加多项防堵、填充技术，工作可靠。3. 精高度称重传感器，外部净重式计量，称重精高度。4. 与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。5. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便6. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。7. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格8. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有多个除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。9. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓

称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

10 ~ +45 。相对湿高度：< 95%（无冷凝）。电源：电源220V，50HZ，1.0kw。工作气源：气压0.5MPa±0.1Mpa，耗气量：10m³/h。物料接口：DN50 PN1.6Mpa (HG205927)，可按用户提供接口标准。物料进口压力：(0.2~0.6)Mpa(与料性有关)。气源接口：用户提供G1选择) 8. 灌装头个数: 2个灌装系统包括：- SS304#不锈钢全密封金属灌装头集成自动开盖和压盖系统两套。- 灌装头底部带有气动接料勺, 避免灌装结束后, 液体会滴漏到铁桶和输送线;- 手动/去皮/毛重灌装. 自动快加和慢加灌装；- SS304不锈钢金属软管转接头, 方便操作和维修.- 自动液面上/液面下灌装, 自动灌装头进入桶内并带有复位功能- 采用托利多的称重传感器和仪表系统；- 采用耐重的称重平台, 带有传感器和过载保护系统；- 跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封；- 断电后, 灌装头通过内制弹簧自动关闭, 防止产品滴漏- 灌装结束后, 灌装头自动复位和安全连锁系统- 整机防爆系统, 标准为 Exp DII BT4控制系统包括：- 西门子PLC/Omron控制系统；- 带有启动/关闭开关, 急停等按钮- 灌装超差或者无料自动报警系统可选择项目：- PLC和DCS通讯和控制同步；- 前后防爆动力输送线；重范围, 自动去皮 自动统计灌装桶数, 灌装总重量