

源号角喇叭，户外号角喇叭，220V号角喇叭

产品名称	源号角喇叭，户外号角喇叭，220V号角喇叭
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	60.00/只
规格参数	品牌:DISHIPU 型号:DSP-666 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

220V户外号角喇叭深圳市索想伟业科技有限公司有源号角喇叭，农村广播高音大喇叭号角高音大功率户外室外公共防水定向号筒户外号角喇叭，220V号角喇叭防水的高音号角喇叭和高音驱动器即使在很恶劣的环境中也有很杰出的表现，强指向性的大功率号角能够在噪音区或集会场所提供高度清晰的声音。tc号角扬声器系列，du驱动器系列,zh-5025等圆行号角喇叭采用优质铝合金喇叭筒，后盖和内部号角采用abs合成树脂等材料，内含线路输出变压器，恒定电压，可以通过选用不同的阻抗来选择输出功率，适用于25v，70v，100v线路输入号角扬声器起源于留声机。1928年，wente和thuras生产了他们的高效率的号角扬声器接收器。号角扬声器的原理是振膜推动位于号角底部的空气而工作，因为声阻很大所以效率非常高，但由于号角的形状与长度都会影响音色，要重播低频也不太容易，高效率的号角扬声器主要应用于扩声领域。号角扬声器有一个纸盆，它的颜色通常为黑色，也有白色。12v监控壁挂音箱号角喇叭户外大功率防水号角音箱喇叭生产厂家早在第*次世界大战以前，号角型音箱就曾经面世，不但盛誉不衰，且有愈演愈热的势头，不管是古董式的传统号角，还是近年来涌现出的新款系列，都是发烧友们梦寐以求的hi-fi宠物。深圳12V有源号角喇叭220V监控防水号角喇叭厂伏,生产厂号角音箱所分发出的共同，更使发烧友一旦听上，便沉浸于此，不能自拔。特别是近年来ktv文娱的兴起，大小房间感染的美好音色，非号角而不能胜任。在西方兴旺国度及邻国日本，早就把号角音箱定为追求目的，以具有号角音箱为荣。从运用上来讲，号角音箱在会场、俱乐部、歌舞厅、影剧院、卡拉ok等公共场所常现身影，是其它音箱所不能比较的；大动态、带领骚于大声合的活动范围，而把50年瓦以前的专用号角音箱如j拿来用于高保真的家庭重放，亦鹤立鸡群。目光看也不掉队，是发烧友津津有味的hi-fi号角的优点及声响效果我们晓得，传统的锥盆喇叭，因其辐射阻抗较小，因而复原的声响效率很低，这与锥盆的辐射有关，而锥盆喇叭的辐射面积相对较小，要在很大的空间把音波分发开来，振动面变化很快。音响设备。

3、号角扬声器纸盆背面是磁铁，外磁式扬声器用金属螺丝刀去接触磁铁时会感觉到磁性的存在；内磁式扬声器中没有这种感觉，但是外壳内部确有磁铁。

4、号角扬声器装在机器面板上或音箱内。

源号角喇叭，户外号角喇叭，220V号角 输

编辑 语音

1、额定功率 号角扬声器的功率有标称功率和大功率之分。标称功率称额定功率、不失真功率。它是指号角扬声器在额定不失真范围内容许的大输入功率，在号角扬声器的商标、技术说明书上标注的功率即为该功率值。大功率是指号角扬声器在某一瞬间所能承受的峰值功率。为保证扬声器工作的可靠性，要求号角扬声器的大功率为标称功率的2~3倍。

2、额定阻抗 号角扬声器的阻抗一般和频率有关。额定阻抗是指音频为400hz时，从号角扬声器输入端测得的阻抗。它一般是音圈直流电阻的1.2~1.5倍。一般动圈式号角扬声器常见的阻抗有4、8、16、32等。

3、频率响应 给一只号角扬声器加上相同电压而不同频率的音频信号时，其产生的声压将会产生变化。一般中音频时产生的声压较大，而低音频和高音频时产生的声压较小。当声压下降为中音频的某一数值时的高、低音频范围，叫该号角扬声器的频率响应特性。理想的号角扬声器频率特性应为20~20000hz，这样就能把全部音频均匀地重放出来，然而这是做不到的。每一只号角扬声器只能较好地重放音频的某一部分。

4、失真 号角扬声器不能把原来的声音逼真地重放出来的现象叫失真。失真有两种：频率失真和非线性失真。频率失真是由于对某些频率的信号放音较强，而对另一些频率的信号放音较弱造成的，失真破坏了原来高低音响度的比例，改变了原声音色。是由于号角扬声器振动系统的振动和信号的波动不够完全一致造成的，在输出的声波中增加一新的频率成分。

5、指向特性

用来表征号角扬声器在空间各方向辐射的声压分布特性，频率越高指向性越狭，纸盆越大指向性越强。

源号角喇叭，户外号角喇叭，220V号角喇叭主要参数

编辑 语音

号角扬声器的参数是指采用专用的号角扬声器测试系统所测试出来的号角扬器具体的各种性能参数值。

其常用的参数主要包括： z ， f_0 ， Q_0 ， spl ， qts ， qms ， qes ， vas ， mms ， cms ， sd ， bl ， x_{max} ， gap gauss。

以下分别是这几种参数其物理意义。

z ：是指号角扬声器的电阻值，包括有：额定阻抗和直流阻抗。(单位：欧姆/ohm)，通常指额定阻抗。号角扬声器的额定阻抗 z ：即为阻抗曲线极大值后面的小阻抗模值。它是计算号角扬声器电功率的基准。

直流阻抗 dcr ：是指在音圈线圈静止的情况下，通以直流信号，而测试出的阻抗值。

我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗。(acr交流阻抗：音圈线圈动态下所测出的阻值)

低共振频率)是指号角扬声器阻抗曲线极大值对应的频率。

hz：号角扬声器的阻抗曲线图是号角扬声器在正常工作条件下，用恒流法或恒压法测得的号角扬声器阻抗模值随频率变化的曲线。

η (号角扬声器的效率)：是指号角扬声器输出声功率与输入电功率的比率。

spl(声压级)：是指喇叭在通以额定阻抗1w的电功率的电压时。在参考轴上与喇叭相距1m的点上。

db：产生的声压。

qts：号角扬声器的总品质因数数值。

qms：号角扬声器的机械品质因数数值。

qes：号角扬声器的电品质因数数值。

vas(喇叭的有效容积)：是指密闭在刚性容器中空气的声顺与号角**扬声器单元**的声顺相等时的容积。

mms(振动质量)：是指号角扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和，包括鼓纸部分，音圈，弹波以。单位：克(gram).及参与振动的空气质量等。

cms(力顺)：是指号角扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度。其值越大，号角扬声器的整个振动系统越软。单位：毫米/牛顿(mm/n)

sd(振动面积)：是指在号角扬声器的振动过程中，鼓纸/振膜的有效振动面积。单位：平方米(m²)。

bl(磁力)：与有效音圈线长的乘积。单位：(t*m)。

xmax：音圈在振动过程中运动的线性行程。单位：毫米(mm)。

gap gauss：间隙磁感应强度值.单位：特斯拉(tesla)。

源号角喇叭，户外号角喇叭，220V号角喇叭故障及检查

编辑 语音

开路故障：两根引脚之间的电阻为无穷大，在电路中表现为无声，号角扬声器中没有任何响声。

纸盆破裂故障：直接检查可以发现这一故障，这种故障的号角扬声器要更换。

音质差故障：这是号角扬声器的软故障，通常不能发现什么明显的故障特征，只是声音不悦耳，这种故障的号角扬声器要更换处理。业余条件下对号角扬声器的检测只能采用试听检查法和万用表检测法。试听检查法是将号角扬声器接在的输出端，通过听声音来主观评价它的质量好坏。采用万用表检测号角扬声器也是粗略的。

测量直流电阻：用r*1档测量号角扬声器两引脚之间的直流电阻，正常时应比铭牌号角扬声器阻抗略小。例如8欧姆的号角扬声器测量的电阻正常为7欧姆左右。测量阻值为无穷大，或远大于它的标称阻抗值，说明号角扬声器已经损坏。

听连续响声：测量直流电阻时，将一只表棒断续解除引脚，应该能听到号角扬声器发出连续响声，响声越大越好，无此响声说明号角扬声器音圈被卡死。

直观检查：检查号角扬声器有无纸盆破裂的现象。

检查磁性：用螺丝刀去试磁铁的磁性，磁性越强越好。

深圳12V有源号角喇叭220V监控防水号角喇叭厂户外监控有源

12v220v伏号角喇叭,生产厂深圳户外大功率防水号角音箱喇叭生产厂家 户外监控有源 12v220v伏号角喇叭音响,生产厂300w大功率号角生产厂家的详细描述:户外大功率防水号角音箱喇叭生产厂家,介绍厂家功率户外室外防水潮号角喇叭扬声器音箱厂家,产品介绍 品名:号角喇叭/abs号角喇叭技术参数:15-100w 额定功率:500w 功率:100w 线路输入灵敏度:1v 信噪比(线路):是一家集各类广播定压功放、草坪音箱、铝合金音柱、双面音柱、园林音箱、蘑菇音箱、动物音箱、吸顶音箱、壁挂音箱、教室音箱、音频变压器等产品的开发、生产、销售、服务于一体的综合性高科技集团企业。主营产品户外监控有源 12v220v伏号角喇叭音响,生产厂:产品品种繁多、质量可靠、价廉物美。公司业务范围涉及科技产品开发、系统集成、智能工程、安全监控、工程施工安装和技术支持等高科技领域;公司产品广泛应用于公园、学校、广场、体育场、超级市场及住宅小区等公共场所。公司汇集了一批高素质并富有创造意识的技术及管理人才,始终坚持以诚信为本、以技术创新为动力、以**服务为宗旨,不断提高企业的核心竞争力,发挥企业自身优势。我们将本着共同提高,共同发展的原则,为各行各业跨入信息时代提供强有力技术支持与高质量的服务,以。本公司自成立日起就以质量为先,创品牌为目标,先后取得fc、3c认证。按iso9001国际管理体系的要求建立起一套完整的质量管理体系。户外监控有源 12v220v伏号角喇叭音响,生产厂我们将不断创新,以诚信为本,开拓市场,愿与各界朋友携手合作,共创。大功率户外室外防水潮号角喇叭扬声器音箱厂家,频率响应:20hz~18khz,abs号角喇叭|深圳号角高音喇叭|号角喇叭|铝号角喇叭广泛的应用于车载、工厂、学校、车站、码头、商场、商店、等各种场所,作为背景音乐、消防、寻呼、校园广播的功率还原设备。也可用于警车、消防车、救护车、巡逻摩托车、治安岗亭等,作为消防、治安、救护、宣传、喊话设备。生产各类高音喇叭、户外监控有源 12v220v伏号角喇叭音响,生产厂号筒扬声器、号角喇叭、防空号角、防空警报扬声器、防空喇叭警报扬声器、号筒号角系列、扬声器驱动器、高音头、船用喇叭、船舶扬声器以及防空警报系列,是一家具有丰富制造经验和强大生产能力的厂家。户外大功率防水号角音箱喇叭生产厂家工厂坐落于大功率户外室外防水潮号角喇叭扬声器音箱厂家,深圳市蒋华镇宋桥工业园,占地面积10000平方米,紧邻泰常公路,交通便利。公司采用**的声学测试系统和各类检测仪器,拥有组装流水线2条,精加工设备冲床、压机、机床和钻床若干套,烘烤漆设备二套;具有多名技术设计人员。产品,装配工艺**,检测手段齐全,公司的质量管理体系通过了iso9001国际质量管理体系认证。公司产品销往全国各地人防系统、部队及公安等机构,同时出口东南亚、中东、非洲等地区。企业理念--诚信为本、合作共赢、携手发展、共创未来。欢迎海内外客户垂询和惠顾。户外监控有源 12v220v伏号角喇叭音响,生产厂大功率户外室外防水潮号角喇叭扬声器音箱,户外大功率防水号角音箱喇叭生产厂家号角系列音箱的中方厂家之一,协作开发的主要产品有十多个种类,且大都是采用钢琴木制造号角,因此有更好的音色,更能合适当今数码文娱时期的高保真请求。从千余元壹对的到40余万元壹对的不同等级产品,置信可满足不同层次对音质请求比拟苛刻的发烧友。音响设备。特别用音乐厅、影剧院、k t v文娱城及教学演播厅。