

# 仓栏车自动篷布 黄石自动篷布 海鹏帆布

产品名称	仓栏车自动篷布 黄石自动篷布 海鹏帆布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

## 产品详情

华南帆布厂家走进环保，领华南帆布新时代|深圳海鹏帆布

海鹏帆布厂的帆布产品具有防水，自动篷布批发厂家，防寒，防晒，抗老化，抗紫外线，耐用，耐压，耐折，耐腐蚀，轻便，经济实惠等优点。

专业生产帆布厂家介绍帆布帐篷的样式

PVC三防篷布的保存方法及清洗演方法

由于PVC三防篷布经久耐用的特性，使得其在各个行业被广泛的运用。其实篷布使用后，好好保存，下次还可以继续使用哦，那么如何做好篷布的保存呢?总结了以下几点：

首先，就是要做好篷布的折叠与打包，具体方法如下：

1首先将篷布正面向上平整铺开，记得留出两根端绳(D型为角绳)，然后将长度方向的两侧边折向篷布纵向中线。

2折叠好用，应该完整清楚地露出篷布上的小路徽及篷布编号，以便下次的使用。其实篷布折叠的目的是便于篷布的搬运、安全、抄号、装车、清点、堆放及保管。

3然后将已折好的两侧均匀的分成三份，向着纵向中线连续折两次。

4将篷布宽度方向的两侧边各折向篷布横向中线，之后各自连续向中间对折两次(D型为三次)后，用力踏实。

5将其用预留绳打捆，两面捆十字，一定要勒紧捆牢，同时绳头要塞好，不能出现松动和绳扣脱落，也不得拖拉捆好的篷布。之后，就是要注意篷布的存放地点，篷布的佳存放地点是室内，切勿将其暴露于室外，另外要保存空间流通，远离热源。

## 什么是耐火性陶瓷纤维

耐火性陶瓷纤维是一种陶瓷工业窑炉用耐火物的防护涂料。

### 应用实例

将尺寸70目的氧化铝陶瓷纤维与150目的同一纤维等量混合，黄石自动篷布，然后取混合的陶瓷纤维38%与以硅溶胶为主要成分的无机粘结剂61.8%，再配合0.2%羧甲基纤维素配成粘度为10泊的耐火性防护涂料，在0.7 - 7mm涂层厚度范围内，以每0.1mm厚度的变化，分别涂在碳化硅耐火板表面，送入高温为1350 的窑中烧成12小时，卡车自动篷布，取出，测定冲击阻力值。

测定结果表明，保护层厚度为1mm时，冲击阻力值为未涂涂料的耐火物的14倍。不过，保护层不宜厚，因为涂层厚度过厚，冲击阻力值虽有待提高，但剥落率相反反而会增大。

另将形成同一保护层的耐火板送入烧成窑炉，升温至300 ° ~ 900 ，立即取出，常温急冷，观察龟裂状态，结果耐火板表面未有龟裂出现，而且经受急冷热冲击后，抗折强度在900 急冷温差下较无保护层的耐火板提高约15%。另外，带保护层的耐火板可继续在1350 高温下使用，使用寿命为无保护层的耐火板的2倍。

由上可见，该耐火性防护涂料涂以窑炉，烟道以及其它高温气氛下的耐火物表面，能形成有效的保护层，防止对耐火物基体的损害，延长其使用寿命，同时降低保养和维修次数，节省耐火材料和施工费用，带来显著的经济效益。该防护涂料使用于各种耐火物和耐热金属部件。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，货场盖布，防雨帆布，仓栏车自动篷布，彩条布，汽车帆布

帆布可以用来定做鱼池吗？

PVC涂塑帆布可以用来定做养殖的帆布鱼池，蓄水鱼池等等，PVC刀刮帆布定制鱼池：具有100%防水作用、无味无毒，机织布坯，耐用不分层、不粘尘。每隔5cm添加一条加强筋，拉力更强，更耐用，是中国铁道部专用产品，符合出口标准，畅销海外：欧洲、美洲及东南亚国家。

产品的特点及性能指标

1. 拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2. 不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱
3. 能耐低温，耐寒温度为-20
4. 能防霉，防霉实验为一级。

仓栏车自动篷布-黄石自动篷布-海鹏帆布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。深圳市海鹏帆布有限公司为客户提供“防火帆布,防火布,防水帆布,侧帘布,自动篷布,帆布制品”等业务，公司拥有“海鹏牌,海鹏帆布”等品牌，专注于棉类系列面料等行业。，在深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘国荣。同时本公司还是从事防火帆布定制，防水帆布批发，硅胶防火布的厂家，欢迎来电咨询。