

# 裂缝传感器裂缝计

产品名称	裂缝传感器裂缝计
公司名称	北京飞拓信达激光技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市石景山区鲁谷大街51号西富港写字楼443室
联系电话	010-68637187 18310826361

## 产品详情

### FTLF-5智能数码裂缝监测传感器

智能数码裂缝监测传感器用于长期定点监测并记录在高空以及不易接触结构位置上的重点裂缝变化情况，该监测仪能自主的连续测量并记录裂缝在一段时间内的变化过程以及外界环境温度的变化值，从而清晰地反映该裂缝的变化趋势，适合长期监测，短期检测。

技术参数：

1. 测量范围：15mm，可定制；
2. 精度： $\pm 0.01\text{mm}$ ；
3. 供电：DC12V；
4. 传输方式：RS485/RS232/CAN/无线；
5. 功耗：0.01W；
6. 防护等级：IP67。

固定方式：膨胀螺栓固定

安装方法：先利用钻模，在桥梁的相应位置打6个膨胀螺栓固定孔。然后用膨胀螺栓把传感器和裂缝测头挡板固定在桥梁的相应位置。

调试方法：安装完毕后先连接调试用的掌上电脑，掌上电脑开机后，选择调试功能，输入传感器物理地址，查看掌上电脑的数据。这时用手搬动一下传感器的测头，看掌上电脑数据是否有变化。如数据正常则拆下掌上电脑，该传感器调试完毕后。如数据不正常，查看数据线是否连接正确，数据线连接正确数据仍不正常则拆下传感器返厂维修检查。