

供应PP/茂名石化/EPC30R-H 高刚性 高抗冲 耐低温 塑胶原料

产品名称	供应PP/茂名石化/EPC30R-H 高刚性 高抗冲耐低温 塑胶原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/EPC30R-H/茂名石化

用途： 其它

特性备注：高抗冲共聚产品，流动性能好，冲击强度高，加工性能好，电风扇专用料。建议加工条件：注塑温度:160-240 。喷嘴温度:一般控制在比后段料筒温度低10-30 。

重要参数： 熔体流动速率:9 g/10min 缺口冲击强度:90 拉伸强度:25 MPa 弯曲模量:1100 MPa 硬度:85

生产厂商：中国石化集团茂名石油化工有限公司

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率			
优等品 一等品 合格品				
9 ± 1.0 9 ± 1.5 9 ± 2.0				
g/10min				
机械性能	悬臂梁冲击强度	23		
	优等品 一等品 合格品			
	90 80 75			
J/m				

洛氏硬度
优等品 | 一等品 | 合格品
85 | 80 | 75

R
挠曲模量
优等品 | 一等品 | 合格品
1100 | 1050 | 1000

MPa
拉伸屈服强度
优等品 | 一等品 | 合格品
25 | 24 | 23

MPa
其它性能
优等品 | 一等品 | 合格品
5 | 10 | 20
个/kg
清洁度