供应PP/茂名石化/EPC30R-H 高刚性 高抗冲 耐低温 塑胶原料

产品名称	供应PP/茂名石化/EPC30R-H 高刚性 高抗冲 耐低温 塑胶原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/EPC30R-H/茂名石化

用途: 其它

特性备注:高抗冲共聚产品,流动性能好,冲击强度高,加工性能好,电风扇专用料。建议加工条件: 注塑温度:160-240 。喷嘴温度:一般控制在比后段料筒温度低10-30 。

重要参数: 熔体流动速率:9 g/10min 缺口冲击强度:90 拉伸强度:25 MPa 弯曲模量:1100

MPa 硬度:85

生产厂商:中国石化集团茂名石油化工公司

产品参数

试验条件[状态] 测试方法 数据单位 性能项目 测试数据

基本性能 熔体流动速率

优等品 | 一等品

| 合格品

9 ± 1.0 | 9 ± 1.5 |

 9 ± 2.0 g/10min

悬臂梁冲击强度 机械性能

优等品 | 一等品 | 合

格品

90 | 80 | 75

J/m

```
洛氏硬度
优等品 | 一等品 | 合格品
85 | 80 | 75
R
挠曲模量
优等品 | 一等品 | 合格品
1100 | 1050 | 1000
MPa
拉伸屈服强度
优等品 | 一等品 | 合格品
 25 | 24 | 23
MPa
其它性能 清洁度
优等品 | 一等品 | 合
格品
    10 | 20
 5 |
个/kg
```