

# 全自动除抛光蜡超声波清洗机

产品名称	全自动除抛光蜡超声波清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

## 产品详情

全自动除抛光蜡超声波清洗机是一个全自动全封闭超声波清洗机，清洗过程由PLC控制，由不锈钢材质制作的超声波洗剂槽、喷淋槽、超声波水洗槽、风切工位、上料输送结构、隧道热风干燥系统等组成的一条连续工作的由清洗到干燥的装置。操作者将装有工件的清洗篮放置在进料输送辊道上，龙门单臂机械手将清洗篮依次送往各清洗工位，对工件进行清洗、经风刀切水后由机械手装置将清洗篮送至隧道热风干燥进行热风循环干燥，清洗篮由输送装置输送至出料端。操作者在出料端将清洗篮取下转入另一道工序。整套装置中清洗部分为全封闭结构，有可拆卸的观察窗、抽插式活动检修门及良好的抽排风系统。

全自动除抛光蜡超声波清洗机清洗工件及工艺流程：

清洗工件：五金件抛光除蜡

清洗效率：设有时间定时装置，范围：1-25MIN可调。

清洗工艺流程：人工放料 网带输送 一槽超声波清洗槽 二槽喷淋清洗槽 三槽超声清洗 四槽超声清洗 五槽喷淋清洗 六槽高压切风吹水 烤箱烘干 下料

全自动除抛光蜡超声波清洗机基本规格：

动力规格：

动力电源：3相4线/AC380V/50HZ。

控制电压：AC220V。

消耗总功率：45KW范围内。

全自动除抛光蜡超声波清洗机耗水量：0.1~1T/H、流量可调。

安装场所：用户使用工厂。

工件式样：大小、规格、形状等由需方具体提供。

运转场地使用条件：

全自动除抛光蜡超声波清洗机空气温度：5~40 。

相对湿度： 80。

楼房承重：500kg/m<sup>2</sup>。

涂装规格：

设备：采用网带输送链条式制造。

全自动除抛光蜡超声波清洗机采用镀锌板作喷塑处理(颜色可按需方提供色板制作)。

门板:水槽门板采用不锈钢板。

着色部：不锈钢部分、塑料制品、购买品等不涂色。

全自动除抛光蜡超声波清洗机特点：

内缸采用不锈钢结构，美观耐用，槽体无泄漏；

超声波精密清洗，能满足高质量清洗标准；

保护系统：在控制系统中设有保护系统，配有漏电保护、过载保护等；

全自动除抛光蜡超声波清洗机设恒温系统，保证整机在恒温下工作，槽的四周帖有保温材料。

设置分体式电气控制柜，美观、方便操作及保养，电器元器件采用施耐德；

控制系统采用日本三菱PLC全自动控制；

控制系统人性化设计，设备多处设有急停装置，安全可靠；

全自动除抛光蜡超声波清洗机履带运行采用电机拖动，运行速度连续可调；

采用封闭式高压切水，清洗效果好；

清洗机采用封闭式结构，在密封上半部分设有观察窗，顶部设有隐风排风装置；

整机选料精良，重要部件均为品牌（如接触器采用施耐德，以确保整机质量，性能稳定，连续24小时/日工作无故障；

工作环境：温度：5 ± 40 湿度：45 ± 95%RH

全自动除抛光蜡超声波清洗机供电电源：AC380V ± 5%，50HZ(三相五线制)；

清洗效果好，清洁度高且全部工件清洁度一致

清洗速度快，提高生产效率，不须人手接触清洗液，安全可靠超声波清洗机

对深孔、细缝和工件隐蔽处亦可清洗干净

对工件表面无损伤，节省溶剂、热能、工作场地和人工等。

全自动除抛光蜡超声波清洗机清洗效果好。优质耐用的超声波清洗机，它的优势不仅仅是清洗速度快，其清洗效果也相当的好。家里使用小型的家用超声波清洗机可以快速达到清洗的效果，超声波清洗机不仅可以去除顽固的污渍也能解除人们的劳动力，人们不用多花时间、力气去做手工清洗，使用超声清洗机省下来的时间也可以自己安排做其他的事情。

清洗有保障。超声波清洗机在清洗的过程中，不仅可以达到清洁的效果，还能保障清洗物件的完整度。在使用超声波清洗机清洗物品时，不用担心物品会有什么损坏，超声波清洗机仅是声波的一种，对物品的表面是不会带来什么巨大的损害的，而且在全自动除抛光蜡超声波清洗机超声波清洗作用下还能清洗掉各种污渍，让你省心且放心。

清洗更环保。在使用操作简便的超声波清洗机的时候，使用者不需要亲手接触清洗液就可以获得优质的清洗效果，将物品的细缝和隐蔽处清洗干净。通过超声波清洗机清洗物品，不仅能节省水资源而且能节省清洗液，除此之外超声波清洗机的占地面积也比较的小，不需要花费过多的人力和劳力，就能完成清洗。

清洗速度快，清洗效果好，清洁度高，工件清洁度一致，对工件表面无损伤。

全自动除抛光蜡超声波清洗机不须人手接触清洗液，可对深孔、细缝和工件隐蔽处亦清洗干净。

节省溶剂、工作场地和人工等。

清洗精度高，可以强有力的清洗微小的污渍颗粒。

清洗速度快,清洗效果统一。

结构合理,内槽和外槽全不锈钢,经久耐用。

全自动除抛光蜡超声波清洗机具有清洗液喷洗、清水喷淋漂洗、风机吹水、热风吹干等功能的新颖连续式清洗设备。

仪器工作时间,温度,功率可调。

该清洗机为继电器控制全自动形式,除人工装卸工件外,其它工艺工序过程全部自动完成。

全自动除抛光蜡超声波清洗机售后服务：

安装前准备工作

我方所提供的设备质量优良，崭新未经使用，已通过出厂质量检验。

发货前3天，我方将以口头或书面形式将设备安装前准备条件提前通知很终用户，准时发货。

## 质保期内所提供服务

全自动除抛光蜡超声波清洗机买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；

使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访；

我们保证为设备提供12个月免费保修。保修期从货到实用现场起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务，除非合同另行规定。

全自动除抛光蜡超声波清洗机根据客户的要求，进行有关使用等方面的技术指导。

质保期内由我方设备出现的故障，在接到客户及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了，广东省范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。

您只需拨打联系我们，我们就会为您解决任何技术问题。我们将24小时为您提供很厉害的服务！

## 质保期结束后所提供服务

全自动除抛光蜡超声波清洗机服务范围：质保期结束后，当设备出现故障时，卖方负责维修，买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；

在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务

人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；

操作不当而造成的故障或损坏；

对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。