

油性腹膜胶水粘力强 用于金银墨、金银卡纸与OPP/PET 复合

产品名称	油性腹膜胶水粘力强 用于金银墨、金银卡纸与OPP/PET 复合
公司名称	上海宏峰行化工有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	型号:LT-968 品牌:绿田 粘合材料类型:皮革、纤维类、金属类、纸张类
公司地址	上海市闵行区黎安路859号7幢110室
联系电话	02154154653 13795206535

产品详情

型号	LT-968	品牌	绿田
粘合材料类型	皮革、纤维类、金属类、 纸张类	有效物质	48 ± 2% (105 ± 1.5 /3h) (%)
剪切强度	900cP-1100cP (Brookfield RVDV-1+/25 , 2#/12rpm) (MPa)	保质期	12 (个月)
执行标准	ISO9001-2000;ISO14001:2004;中国环境标志产品认证		

技术指标

- . 固体成份48 ± 2%(105 ± 1.5 /3h)
- . 外观淡黄色半透明或透明液体
- . 粘度180-250s (涂-4杯/25)
- . 机械稳定性合格 (3000r/min离心10min不出现沉淀或分层)

二特性

- . 剥离强度大，油墨转移性好。
- . 光泽高，透明度好。

- . 覆合制品后续加工如压纹、啤线等适应性强。

三用途

适用于bopp膜、pet膜/金银墨、金银卡纸印刷品的覆合。特别适用于光泽要求较高的印刷品。

四使用方法

- . 要求bopp膜表面张力不小于36达因/厘米。
- . 涂胶后，烘干和压合温度约为70-80 。
- . 稀释比例建议为：胶水/稀释剂=1/1，视所覆膜之纸品质量可作适当调整。
- . 热压覆合前保证胶层内溶剂充分挥发。