

P型35mm闸门止水

产品名称	P型35mm闸门止水
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

闸门水封又称p型橡胶止水带，闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是***闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密***；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。

闸门止水橡胶结构：

闸门止水橡胶的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着***的粘附性，不易脱落和松动，使闸门止水橡胶能承受较大的拉力和扭力。闸门止水橡胶在施工中由于混凝土浇筑时的***振动力和不易固定，会使普通闸门止水橡胶带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用闸门止水橡胶时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

闸门止水橡胶性能指标：

闸门止水橡胶又称p型橡胶止水带或闸门橡胶止水带，闸门止水橡胶是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力，闸门止水橡胶从材料选择来区分可分为闸门止水橡胶、pvc止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水膨胀止水带等。

闸门止水橡胶施工方法：

闸门止水橡胶增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量***作用，同时在安装后具有***的自定性好，克服了闸门止水橡胶需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程

建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装闸门止水橡胶是解决以上种种问题的手段。