

压力传感器供应商 紫旭空调没有中间商

产品名称	压力传感器供应商 紫旭空调没有中间商
公司名称	武城县豪鲁邦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城县鲁权屯工业园
联系电话	15165909978 15165909978

产品详情

前室压力传感器控制箱压力传感器供应商

工作温度：前室/走道：25 ~ 30Pa，(复位压力：15 ~ 20Pa)；外形尺寸：172*112*60

楼梯间/前室：40 ~ 50Pa，(复位压力：30 ~ 40Pa)；重量: 360g

过程连接：高压和低压孔均为6mm，5(+)、6(-)接DC24V。Working temperature: CHAMBER/AISLE: 25 ~ 30PA，消防楼梯间前室压力传感器供应商，(RESET PRESSURE: 15 ~ 20PA)；External Dimension: 172 * 112 * 60 STAIR/CHAMBER: 40 ~ 50PA，楼梯间前室压力传感器供应商，(reset pressure: 30 ~ 40Pa)；Weight: 360G
Process Connection: High pressure and low pressure hole: 6mm，5(+)，6(-) DC24V

压力传感器压力传感器供应商

安装传感器的目的当火灾发生时，保持前室压差在25-30帕范围，前室风压力传感器，阻止有害烟气进入的同时，保证了防火门的正常开启。防止因前室的余压值过大，压力传感器供应商，防火门无法开启，而造成严重后果，前室微压差压力传感器供应商，前室风压力传感器由我有限公司提供。我公司位于山东德州市鲁权屯千亩工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前我公司空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。我公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度，欢迎新老客户来人参观指导。

压力控制系统可通过控制旁通阀的开闭，将机械加压送风系统的压力值有效控制在要求的合理范围内----防烟楼梯间40-50Pa，前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25-30Pa。The pressure control system can effectively control the pressure value of the mechanical pressurization air supply system within the reasonable range required by the national standard-40-50 PA in the smoke-proof Stairwell by controlling the opening and closing of the by-pass Valve，the front room，the shared front room，the front room of the fire elevator room and the enclosed refuge floor (room) are 25-30Pa.

压力传感器供应商-紫旭空调没有中间商由武城县豪鲁邦空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武城县豪鲁邦空调设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!