

# 金峰品牌调心滚子轴承23230CA/W33耐冲击 抗振动

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 金峰品牌调心滚子轴承23230CA/W33耐冲击 抗振动          |
| 公司名称 | 临清市詹姆斯轴承有限公司                          |
| 价格   | .00/个                                 |
| 规格参数 | 品牌:金峰轴承<br>型号:23230CA/W33<br>产地:大连瓦房店 |
| 公司地址 | 烟店镇                                   |
| 联系电话 | 13863528525                           |

## 产品详情

调心滚子轴承具有双列滚子，主要承受径向载荷，同时也能承受任一方向的轴向载荷。有高的径向载荷能力，特别适用于重载荷或振动载荷下工作，但不能承受纯轴向载荷。

该类轴承外圈滚道是球面形，故其调心性能良好，能补偿同轴度误差。

调心滚子轴承有两列对称型球面滚子，外圈有一条共用的球面滚道，内圈有两条与轴承轴线倾斜同一角度的滚道，具有良好的调心性，当轴受力弯曲或安装不同心时轴承仍可正常使用，调心性随轴承尺寸系列不同而异，一般所允许的调心角度为1~2.5度，该类轴承的负荷能力较大，除能承受径向负荷外轴承还能承受双向作用的轴向负荷，具有较好的抗冲击能力，一般来说调心滚子轴承所允许的工作转速较低。

调心滚子因按滚子截面形状分成对称形球面滚子和非对称形球面滚子两种不同结构，能够承受较大的负荷，运行温度较低，故可适应较高的转速要求，根据内圈有无挡边及所用保持架的不同可分为C型与CA型两种，C型轴承的特点是内圈无挡边和采用钢板冲压保持架，CA型调心滚子轴承的特点则为内圈两侧均有挡边和采用车制实体保持架。为了改善轴承的润滑，可向用户供应外圈带有环状油槽和三个油孔的调心滚子轴承，以轴承后缀代号/W33表示。