

LDPE 中石油大庆 18D 用途吹塑;农膜;地膜

产品名称	LDPE 中石油大庆 18D 用途吹塑;农膜;地膜
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	9.00/千克kg
规格参数	品牌:中石油大庆 型号:18D 产地:大庆
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

LDPE 中石油大庆 18D 用途吹塑;农膜;地膜

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.919

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率)

1.5

g/10 min

ASTM D1238

薄膜

抗张强度

TD

9

MPa

ISO 527

MD

12

伸长率

600

%

落锤冲击

120

g

ASTM D1709

热性能

脆化温度

-70

电气性能

介电损耗正切值

0.3

KHz

介电常数

2.4

介电强度

40

KV/mm

光学性能

浊度

14

ASTM D1003

外观鱼眼

个/1200cm

低密度聚乙烯

低密度聚乙烯又称高压聚乙烯，常缩写为LDPE。呈乳白色，无味、无臭、无毒，表面无光泽的蜡状颗粒。密度为0.91g/cm³-0.93g/cm³，是聚乙烯树脂中轻的品种。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好，耐碱、耐一般有机溶剂。

中文名

低密度聚乙烯

英文名

Low Density Polyethylene

应用

作薄膜产品

分类

塑料材料

聚合方法

高压法和低压法

反应器类型

釜式法和管式法