

设备维修安全围栏 电力安全围栏

产品名称	设备维修安全围栏 电力安全围栏
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	100.00/延米
规格参数	品牌:悦明 材质:复合树脂 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

设备维修安全围栏 电力安全围栏

室外变压器安装的一般规定：

(一)10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便，距离不应小于1m；在有操作的方向应留有2m以上的距离；

(二)地上安装的变压器变台的高度一般为0.5m，其周围应装设不低于1.7m的栅栏，并在明显部位悬挂警告牌；

(三)315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m；

(四)杆上变台应平稳牢固，腰栏采用 4.0mm的铁线缠绕4圈以上，铁线不应有接头，缠后应紧固，腰栏距带电部分不应小于0.2m；

(五)杆上和地上变台的二次保险安装位置应满足以下要求：

1)二次侧有隔离开关者，应装于隔离开关与低压绝缘子之间；

2)二次侧无隔离开关者，应装于低压绝缘子的外侧，并用绝缘线跨接在保险台两端的绝缘线上；

(六)杆上和地上变台的所有高低压引线均应使用绝缘导线；

(七)变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时，其距离不应小于5m。

