

# 酒店宾馆工厂学校医院宿舍楼商用太阳能热水系统工程

产品名称	酒店宾馆工厂学校医院宿舍楼商用太阳能热水系统工程
公司名称	珠海市天科节能设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TES 型号:2M2 水箱容积:300L以上(L)
公司地址	珠海市斗门区莲洲镇永利工业区
联系电话	86-0756-2292136 15989792553

## 产品详情

品牌	TES	型号	2M2
水箱容积	300L以上(L)	集热管管数	平板(支)
水箱内径	/(mm)	集热管管长	/(m)
系统承压	0.7(Mpa)	反光板	/
冬季水温	80( )	夏季水温	/( )
产热量	/(kg/日)	保温层材质	/
内胆材质	钛纳米涂料	外壳材质	不锈钢
支架材质	/		

tes提供酒店宾馆工厂学校医院宿舍楼等商用太阳能中央热水系统工程节能设备，采用tes天科欧式平板承压式太阳能集热板，tes承压式保温太阳能水箱。

tes天科欧式高档平板太阳能集热板特点：1. 耐压：测试压力: 1.0 mpa，工作压力: 0.7mpa2. 高效：总热能效: 95% +- 2%，总热损失: 5% +- 3%3. 符合en12975 solar keymark 国际标准4. 符合ce，rohs认证5. 防腐防锈电解铝材料铝合金外壳--坚固耐用有效抗击撞击6. 钢化玻璃棱镜表面既防爆耐用又有效吸收太阳能并起到良好的保温作用7. 全铜铜管热传导内芯热交换更迅速8. 全铜质管翼吸热片加黑色镀铬表面处理吸热效率更高9. 一次成型无缝焊接技术保证产品品质更佳10. 50mm加厚玻璃棉保温层使集热板热量的损失达到最小11. 抗紫外线的密封塑胶使整机耐高温和低温环境，12. 封闭式热交换系统，集热液与生活用水分离永葆生活用水清洁13. 防冻热交换集热液有效防冻防渗漏延长寿命14. 产品可以在零下40度低温环境下照常工作15. ip65防护等级，产品可抗长期暴雨冰雹台风等各种恶劣天气16. 主机设计寿命超过30年，并提供7年质保17. 产品经希腊国家科研中心实验室测试表明效率技术达到世界领先水平

吸热面积:model sc-1.5m2: 1.5 square meters model sc-2m2: 2.0 square meters model sc-2.5m2: 2.5 square meters model sc-3m2: 3.0 square meters model sc-2x2m2: 4.0 square meters model sc-2x2.5m2: 5.0 square meters model sc-2x3m2: 6.0 square meters

tes天科太阳能水箱承压水箱保温水箱特点1. 天科专利技术双夹克层设计--快速热交换加热系统2. 专业的承压和保温结构--无需动手全自动上水自动保温确保最小热损失3. 全封闭式热交换系统--生活用水与集热液不接触，有效防止污染和渗漏4. 水箱外部设计把手，方便安装5. 防静电不锈钢外壳，典雅拉丝铝外壳及喷漆外壳多种可供选择6. 超厚50mm 高效一体式pu保温层--24 小时后降温仅仅5% 左右7. 使用2.5mm 进口低碳钢内胆材料，专业的无缝焊接技术，避免了主机漏水的可能8. 内胆表面加钛纳米涂层--防锈防腐防渗水涂层寿命长达60 年以上，使生活用水始终保持清洁9. 内置镁棒除垢系统--有效防止水垢产生延长使用寿命10. 不锈钢或纯铜质辅助数字控制电加热系统--有效避免连续阴雨天无阳光用热水问题11. 电热系统从0.8kw 至4kw 各功率发热管--科学配置不同大小的水箱12. 1.9mpa 测试压力, 1.0mpa 工作压力标准13. 水箱外已配置全铜质安全阀、冷水注入接头、热水输出接头以及集热液进出接头14. 配有两极四触点(20 ° c 到80 ° c) 高效水温传感器，数码水温控制技术15. 产品符合欧盟及国际电工委员会ce 和rohs 认证16. ip65 防护等级--可以在连续暴雨等恶劣天气环境下工作17. 产品主机及主要零件的设计寿命均在30年以上18. 有墙壁安装，落地安装，横卧式，立式等多种款式可供选择

公司厂房一景！

公司厂房一景！