

# 节能燃油燃气炉热水器供暖设备

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 节能燃油燃气炉热水器供暖设备                  |
| 公司名称 | 珠海市天科节能设备制造有限公司                 |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 安装方式:快装锅炉<br>品牌:TES<br>型号:HH-15 |
| 公司地址 | 珠海市斗门区莲洲镇永利工业区                  |
| 联系电话 | 86-0756-2292136 15989792553     |

## 产品详情

|      |        |      |          |
|------|--------|------|----------|
| 安装方式 | 快装锅炉   | 品牌   | TES      |
| 型号   | HH-15  | 燃烧方式 | 室燃炉      |
| 循环方式 | 自然循环锅炉 | 出口压力 | 高压       |
| 锅炉用途 | 生活锅炉   | 适用燃料 | 石油, 天然气等 |
| 结构形式 | 立式     |      |          |

我司专业生产节能燃油燃气热水器供暖设备有欧盟ce,rohs认证

天科tes节能燃油燃气炉热水器设计优点1.紧凑小巧的外形设计整体外观紧凑型设计,产品体积小节省空间,即可用于商业,又更适用于家庭,农场,游船客轮等家用空间用水的加热和生活环境供暖。2.高效节能的结构设计采用高品质材料st372/din17.100,高压,三通道,水平燃烧。炉膛的巧妙独特设计起到了充分燃烧和最小损失能耗的作用。管子采用3.5mm厚高难品质din17175,唯一可以满足高压、高温的材料,产品符合en14394标准。3.无噪音燃烧工作高品质绝缘材料及先进的绝缘外壳设计,保证了产品在充分燃烧的同时无任何噪音。4.简洁明了的电子式控制面板现代的控制面板设计,可以实现自动温度控制、安全温度控制、主开关、水温指示等全部调节功能,公司还可以根据客户的要求设计控制面板的外观,位置,大小及功能以满足不同客户的全方位需求。5.高效的绝缘和保温设计天科tes燃油、燃气炉采用新一代的双层绝缘,绝缘材料主体覆盖50mm厚的丝棉,金属表面覆盖30mm厚的丝棉,燃油、燃气炉门中心材料采用高熔点的陶瓷材料,外部采用丝棉及金属外壳保护。所有材料均能够很好的保证高效、恒温、充分的燃烧。6.维护简单方便天科tes产品维护简单方便,燃油、燃气炉门采用简单的铰链安装,并在排烟处的末端设有残渣清理腔。7.高效率燃烧节省燃料完美、现代的炉膛设计,使天科燃油、燃气炉产品可以高效、充分燃烧,最高可以达到91%-93%。

天科tes节能燃油燃气炉热水器产品(部分)规格:型号: tes-20; tes-40; tes-60; tes-80工作效率: 23.5kw-20.21mca/h; 46.7kw-40.16mcal/h; 68kw-58.48mcal/h; 93.2kw-80.15mcal/h效能范围: 15-20.2mcal/h; 30-40.1mcal/h; 50-58.5mcal/h; 70-80.1mcal/h炉膛容积: 20.5lt; 32.5lt; 48.5lt; 65.5lt受热面积: 0.85squaremeter(m<sup>2</sup>); 1.45m<sup>2</sup>; 2.05m<sup>2</sup>; 2.65m<sup>2</sup>内部压力差: 20mmh<sub>2</sub>o; 20mmh<sub>2</sub>o; 30mmh<sub>2</sub>o; 50mmh<sub>2</sub>o (delta temp.=15c.)水容积: 35.5lt; 50.8lt; 71.8lt; 112.5lt最大工作压力: 4bar; 4bar; 4bar; 4bar产品毛重: 116kgs; 140kgs; 168kgs; 215kgs主机尺寸:型号tes-20:

l630\*d660\*h720mm型号tes-40: l760\*d660\*h720mm型号tes-60: l960\*d660\*h720mm型号tes-80:  
l990\*d660\*h800mm

如需更多我司产品和服务信息，欢迎随时联系我们。谢谢