

节能燃油燃气炉热水器供暖设备CE,RoHS认证

产品名称	节能燃油燃气炉热水器供暖设备CE,RoHS认证
公司名称	珠海市天科节能设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉 品牌:TES
公司地址	珠海市斗门区莲洲镇永利工业区
联系电话	86-0756-2292136 15989792553

产品详情

循环方式	自然循环锅炉	安装方式	快装锅炉
品牌	TES	型号	HH-15
适用范围	别墅家庭农场小型公司旅馆客船等	燃烧方式	层燃炉
出口压力	高压	结构形式	立式
适用燃料	多种燃料	锅炉用途	生活锅炉

珠海市天科节能设备制造有限公司是一家外商独资企业,投资人在欧洲拥有超过25年的太阳能空气能绿色新能源等家庭商业用节能型供暖加热产品和设备的成功运营经验。

天科tes节能燃油燃气热水器供暖设备ce,rohs认证

天科tes节能燃油燃气炉热水器设计优点1.紧凑小巧的外形设计整体外观紧凑型设计,产品体积小节省空间,即可用于商业,又更适用于家庭,农场,游船客轮等家用空间用水的加热和生活环境供暖。2.高效节能的结构设计采用高品质材料st372/din17.100,高压,三通道,水平燃烧。炉膛的巧妙独特设计起到了充分燃烧和最小损失能耗的作用。管子采用3.5mm厚高难品质din17175,唯一可以满足高压、高温的材料,产品符合en14394标准。3.无噪音燃烧工作高品质绝缘材料及先进的绝缘外壳设计,保证了产品在充分燃烧的同时无任何噪音。4.简洁明了的电子式控制面板现代的控制面板设计,可以实现自动温度控制、安全温度控制、主开关、水温指示等全部调节功能,公司还可以根据客户的要求设计控制面板的外观,位置,大小及功能以满足不同客户的全方位需求。5.高效的绝缘和保温设计天科tes燃油、燃气炉采用新一代的双层绝缘,绝缘材料主体覆盖50mm厚的丝棉,金属表面覆盖30mm厚的丝棉,燃油、燃气炉门中心材料采用高熔点的陶瓷材料,外部采用丝棉及金属外壳保护。所有材料均能够很好的保证高效、恒温、充分的燃烧。6.维护简单方便天科tes产品维护简单方便,燃油、燃气炉门采用简单的铰链安装,并在排烟处的末端设有残渣清理膛。7.高效率燃烧节省燃料完美、现代的炉膛设计,使天科燃油、燃气炉产品可以高效、充分燃烧,最高可以达到91%-93%。

天科tes节能燃油燃气炉热水器产品(部分)规格:型号: tes-20; tes-40; tes-60; tes-80工作效率: 23.5kw-20.21mca/h;

46.7kw-40.16mcal/h; 68kw-58.48mcal/h; 93.2kw-80.15mcal/h效能范围: 15-20.2mcal/h; 30-40.1mcal/h;
50-58.5mcal/h; 70-80.1mcal/h炉膛容积: 20.5lt; 32.5lt; 48.5lt; 65.5lt受热面积: 0.85squaremeter(m2); 1.45m2; 2.05m2;
2.65m2内部压力差: 20mmh2o; 20mmh2o; 30mmh2o; 50mmh2o (delta temp.=15c.)水容积: 35.5lt; 50.8lt; 71.8lt;
112.5lt最大工作压力: 4bar; 4bar; 4bar; 4bar产品毛重: 116kgs; 140kgs; 168kgs; 215kgs主机尺寸:型号tes-20:
l630*d660*h720mm型号tes-40: l760*d660*h720mm型号tes-60: l960*d660*h720mm型号tes-80:
l990*d660*h800mm

如需更多我司产品和服务信息，欢迎随时联系我们。谢谢