

# 大型风机价格 重庆大型风机 红日环保设备

产品名称	大型风机价格 重庆大型风机 红日环保设备
公司名称	威海红日环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海文登区大水泊镇青石河村村西
联系电话	13863103286 13863103286

## 产品详情

### 防爆轴流式通风机技术参数

- 1、防爆标志：Eed II BT4
- 2、防护等级：IP54
- 3、防腐等级：WF1
- 4、额定电压：AC220/380
- 5、主轴转数:1450r/min
- 6、叶轮范围: 2.8 ~ 11.2;
- 7、风量范围:826 ~ 67892m<sup>3</sup>/h;
- 8、风压范围:38 ~ 474Pa。

### 产品维护

- 1、风机在正确使用情况下每年检查一次，长期停用需重新使用时，应进行检查，看风叶是否变形，连接部件是否松动，转动部件是否灵活，电线表皮是否损坏或老化等。
- 2、轴承应每年加润滑脂一次。

## 2.防爆型轴流式通风机

防爆型轴流式通风机用于输送危险性的气体。适用于温度组别为T1~T4的环境；叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。防爆风机轴流式通风机是我国八十年代在BT30-11的基础上改进设计的新型风机，它与BT30-11风机相比具有明显优点：结构更合理；性能有较大提高，全压效力为89.5%；噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。安装轴流式通风机消声器，大型风机价格，噪音可以降30-40dB。防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件构成。

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，大型风机生产商，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各部位部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，重庆大型风机，安装时应另加支撑。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，大型风机厂家，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

大型风机价格-重庆大型风机-红日环保设备由威海红日环保设备有限公司提供。威海红日环保设备有限公司在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，威海红日环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马振锋。