

阻燃橡胶板 橡胶板 安徽飒拓橡胶板厂家

产品名称	阻燃橡胶板 橡胶板 安徽飒拓橡胶板厂家
公司名称	安徽飒拓新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区狸桥镇宣州经济开发区南漪湖大道28号
联系电话	18956390022 18956390022

产品详情

15KV绝缘橡胶板概述：

(1) 简介：是用特种橡胶制成的橡胶垫，用于加员地板的绝缘。绝缘胶又称绝缘胶板、绝缘胶垫、绝缘毯等。具有更高体积电阻率和抗穿能力的橡胶垫。它由具有优异绝缘性能的非极性橡胶制成，如NR、SBR和IIR。用于配电的工作台面或地板覆盖物的绝缘材料。

(2)外观：污渍或不平整：深度或高度不应超过胶垫的厚度公差；

气泡：每平方米面积小于1平方厘米的气泡不超过5个，且两个气泡之间的距离不小于40毫米；

杂质：深度和长度不超过胶垫厚度不小于40mm；边缘不平整或蓬松，宽度不超过10毫米，长度不超过胶垫总长度的1/10；

裂纹：不允许，绝缘橡胶：编号项目工期要求说明1 工频耐压试验1年电压等级工频耐压kV
有源设备领域使用时间高压15 1 低压3.5 1 试验时，先在湿布或铝箔的上下铺绝缘胶，应比被试的绝缘胶圈小200mm，并在接点处连续均匀地增加电压。规定的电压值，并保持1米。观察是否有故障，如果没有故障，则测试通过。当样品分段测试时，两个测试部分的边缘要重叠。

许多购买过橡胶绝缘垫产品的客户在购买完成后总是不愿意花钱检查。质量只能在一段时间内得到验证。那么，有没有什么简单的方法可以快速检查绝缘橡胶垫的质量呢？

一辨：气味

质量好的绝缘橡胶垫没有刺鼻的气味。绝缘橡胶垫使用原生橡胶，不含二次橡胶、废橡胶、再生橡胶、胶水或任何塑料成分。产品不会产生刺激性气味，橡胶板价格，正常通风下橡胶气味会挥发。

二辨：杂质

由于金能动力生产的绝缘胶垫不含二次胶，因此所有产品均无过多杂质。用壁纸刀切割绝缘橡胶垫，观察橡胶垫的切割面。没有过多的充电器。用手指触摸橡胶垫，切割面不会有灰尘。

三辨：弹力

金能动力的绝缘橡胶垫具有良好的物理机械性能，具有优良的绝缘性能，橡胶板生产厂家，可在-35+100空气中，在介电系数要求高的干燥环境中工作。弹性强，抗拉强度高，表面光泽度高。

四辨：气泡

表面气泡(面积小于1平方厘米每平方米不超过5个气泡，橡胶板，且两个气泡之间的距离不小于40厘米)、不规则边缘或海绵状部分的宽度不应超过10毫米，以及长度不应超过10毫米。超过胶板总长度的1/10，不允许有裂纹。

工业橡胶板在试验室、发电厂、变电站、及野外带电作业等场合中，随着社会的进步和科学的发展，人们的生活质量越来越高，产品的缺陷也日益暴露在我们面前。接下来我们将普及“工业橡胶板各方面的信息”。大家可以做个了解。

工业橡胶板按照多种性能分类如下：

(1)按照电压等级可分5kv，10kv，20kv，25kv，35kv

(2)按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

(3)按厚度可分为：厚1mm---50mm 宽0.1m----2m 长1m-----

主营行业：广泛用于变电站、电厂、配电房、室友及野外带电作业等使用。存放于干燥通风环境，远离热源，阻燃橡胶板，远离地面和墙壁20 cm以上。避开酸碱、油污，避免露宿，避免阳光直射。

阻燃橡胶板-橡胶板-安徽飒拓橡胶板厂家(查看)由安徽飒拓新材料科技有限公司提供。安徽飒拓新材料科技有限公司是一家从事“橡胶板，工业橡胶板，绝缘橡胶板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“飒拓”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽飒拓在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！