

滨州钢丝螺旋管 诺成橡塑品质优 钢丝螺旋管伸缩管

产品名称	滨州钢丝螺旋管 诺成橡塑品质优 钢丝螺旋管伸缩管
公司名称	宁津诺成橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园
联系电话	18865800789 18865800789

产品详情

PU钢丝软管，是一种采用聚氨酯加工而成的PU钢丝吸尘软管，内壁极为平滑，且管体透明，能清晰看见物料流动，物料在管内流动非常顺畅，管臂用不锈钢钢丝螺旋加强，使其具有很强的抗压输送能力，还具有优异的耐臭氧和耐候性能。极度抗磨损、钢丝增强软管强度，耐高压、真空和抗压缩、高轴强度优越、令输送物质流畅，良好的抗化学性、弯曲半径约等于3倍外径、可排静电。普遍用于抽吸场合。特别适合有磨损的固体，如灰尘，粉末，纤维和碎屑，活性的介质如油蒸汽和焊烟，工业除尘和抽吸。主要用于木工机械、陶瓷机械、水泥车间等粉尘较大的生产环境的通风吸尘。

U钢丝软管可定制成食品级钢丝软管，食品级聚氨酯软管符合欧盟2002/72/CE食品级标准以及美国FDA食品级标准第21CFR177，1680及177.2600章的规定。不含卤素，符合RoSH环保指令的要求。聚氨酯食品级钢丝软管采用聚醚型-亚聚安酯(E-PUR)为材料加工而成，以坚固弹性不锈钢钢丝包覆于管中间，具有很强的抗压输送能力，耐受极限温度、压缩、化学品、臭氧、射线、潮湿和环境暴露，的柔韧性，滨州钢丝螺旋管，弯曲半径小，耐绕曲，有高弹性恢复记忆效应，耐磨损，撕裂，撞击。这种的食品级钢丝软管适用于啤酒，食品，酿酒，饮料，乳制品，化妆品，牙膏，精细化工，卫生和生物工程等行业的食品流体吸排，包含50%以上浓度的酒体压送及真空抽取。

PU钢丝管带螺旋状镀铜钢丝加强，钢丝外面还包覆了一层PU层。莱克斯PU材料为德国进口原料，内壁光滑，使物料流动更加顺畅。可压缩(伸缩比为1：4)，轻且柔软，耐磨损、耐矿物油且具有良好的耐候性、耐臭氧性以及耐老化性能。特别适用于动态的抽吸输送工作环境。与没有包覆PU外层的钢丝软管相比，这种工艺使得软管具有更强的弯曲张力，不含卤素钢丝接地可排静电。PU钢丝管在使用过程中出现生锈、发黄现象，是什么原因导致的，如何预防PU钢丝管生锈及发黄呢？

PU钢丝软管生锈是什么原因？

PU钢丝管产品的结构是钢丝镶嵌在软管的内壁中，质量好的管子应该是镶嵌严密无空隙，不会给空气和水等物质进入的余地才可以，如果PU钢丝管的钢丝镶嵌的不够严密，对于产品的质量影响是非常大的，因为这样的情况严重的影响PU钢丝管的使命寿命，其危害主要是在镶嵌不紧的地方容易进入水和空气，在水和空气双重的作用下，会导致镀铜钢丝生锈的出现，如果这样的情况出现，在使用的时候如果软管还需要有一定的伸缩运动，就会导致软管和管壁的摩擦加大，容易导致管壁出现不必要的破损出现，吸尘用钢丝螺旋管，这样就大大的影响PU钢丝管的使用寿命。

PU镀铜钢丝软管应用:适用于工矿、农业和水利、土木工程、食品、石油、化工、卫生等行业的真空抽末、颗粒，输送水、油、化工材料、食品等，高流动速率有磨损力的沙砾、碎石、细粒，无用的玻璃和屑片，气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业、码头、钢铁厂、矿坑、造船厂、水泥厂等的输送用管，当强韧的保护用管。在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。

性质：流畅物质，及抗水解，良好的抗化学性，食品级，弯曲半径约等于外径，可排静电螺旋丝接地。

构造：以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁，钢丝螺旋管伸缩管，可伸缩；壁：聚醚型-PUR，约0.4mm壁厚；

温度范围:约-40 至 + 90 ，短时间可约 + 120 。

滨州钢丝螺旋管-诺成橡塑品质优-钢丝螺旋管伸缩管由宁津诺成橡塑制品有限公司提供。宁津诺成橡塑制品有限公司是从事“pu软管,聚氨酯软管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹晶晶。