

德州钢丝螺旋管 钢丝螺旋管伸缩管 诺成橡塑

产品名称	德州钢丝螺旋管 钢丝螺旋管伸缩管 诺成橡塑
公司名称	宁津诺成橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园
联系电话	18865800789 18865800789

产品详情

PU耐磨钢丝软管壁厚规格多样，适合各种轻质/重质物料耐磨抽吸输送

耐磨吸尘软管选哪种材质好?

吸尘软管大多是工业吸尘器或者吸尘设备配套的软管，一般是粉尘类或者颗粒、碎屑等通过管道，对管道磨擦性会有一定的要求，这个时候如果用一般的吸尘软管的话，使用寿命就不高。很多客户不知道哪种材质的吸尘软管更加耐磨，针对耐磨吸尘软管哪种好，接下来小编为大家详细介绍。

众所周知，目前市面上吸尘管主要分两类材质：一种是PVC吸尘管，另一种是PU吸尘管。这两种吸尘管所采用的原材料不同，相对来说PU材质的吸尘管使用寿命是PVC吸尘管的3-5倍以上。所以在选择吸尘管的时候，推荐于选用pu聚氨脂软管来作为耐磨吸尘管使用。

当我们选定了材质以后，pu吸尘管按制造工艺不同可分两大类：一类是pu钢丝软管、二类是pu塑筋增强软管。而在选择这两种其中之一时，应根据实际用途来选择，比如木工吸尘管，雕刻机吸尘管，扫地车吸尘管一般选择pu钢丝吸尘管，因为很多的地方需要轻便、任意弯曲、伸缩。一些耐磨耐高压颗粒物料输送选择PU塑筋增强软管，比较常见的如路面抛丸机选用的就是PU耐磨塑筋软管。总的来说，耐磨吸尘管选择pu聚氨脂材料，具体哪种款式再根据用途来选。

木工机械软管PU钢丝管，PU钢丝软管结构：管壁材质为耐磨的聚氨酯-抗微生物抗水解，镀铜钢丝螺旋加强嵌入管壁中。

特性：弯曲灵活，拉伸，耐磨强度和断裂延伸率良好。其耐磨和耐弯曲的性能比PVC材料高5倍以上。耐

风化、耐大部分化学品。不含软化剂，无卤，无镉且按照FAD管理条件生产。

应用范围：木工行业通用管，德州钢丝螺旋管，塑料和化工行业用作轻质固体、空气和燃气输送管。

温度范围：-40 ° C— + 90 ° C，短时间内可以达到125 ° C

管径大小：25-600mm

PU钢丝软管能很好的满足各行各业的吸尘通风输送要求，以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁，可伸缩弯曲；管壁：采用特殊聚醚型-聚氨酯，具有耐磨、耐撕裂、耐低温等特性，适合用于高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石、细粒无用的玻璃和屑片等的输送用管。广泛用于塑料工业，输送颗粒和粉末，颗粒输送装置，真空料斗/输送机，抽吸输送机，通风钢丝螺旋管，配料系统，是木工机械耐磨吸尘管。

PU钢丝软管种类繁多，但其主要特性是由耐磨型聚氨酯PU材料加镀铜钢丝生产而成。PU钢丝软管因厚度不同可以分为0.4mm，0.6mm，0.9mm等，这是几种常用的PU钢丝软管壁厚，不同壁厚的PU钢丝管应用领域各有差异。PU钢丝伸缩管501(壁厚约0.4mm轻型、伸缩性强，适合经常摆动的位置，轻质物料抽吸输送例如木工吸尘管)。PU钢丝软管502(壁厚约0.6mm，可任意弯曲，可伸缩，适用于工业粉尘的输送，聚氨酯钢丝螺旋管，例如陶瓷粉末输送管，落料配料系统);高耐磨PU钢丝软管503(LKE-00503)(壁厚约0.9mm，钢丝螺旋管伸缩管，可任意弯曲，不可伸缩，适用于比较粗的颗粒、磨擦性大的介质，例如钻孔机吸尘管，扫地车吸尘，高铁排污抽粪);高抗撕裂强度，良好的耐矿物油性能及耐化学性能，耐正负压性能强，用于高磨损性的固体颗粒抽吸输送)。

德州钢丝螺旋管-钢丝螺旋管伸缩管-诺成橡塑(诚信商家)由宁津诺成橡塑制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津诺成橡塑制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为软管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!