

饮料厂净化工程装修 昊锐净化工程 净化工程装修

产品名称	饮料厂净化工程装修 昊锐净化工程 净化工程装修
公司名称	广东昊锐净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区万达中心1115号
联系电话	13825798178

产品详情

导致净化工程装修洁净度不合格的原因

净化工程装修的先期设计，是保证洁净度达标的重要因素，合理的设计可以使工程在达标的情况下节省不必要的成本，常见的设计问题有：工程分区模糊，即高洁净度空间与低洁净度空间没有合理分区；没有合理规避障碍物，致使障碍物造成涡流现象，影响洁净度；人员走动路线规划不合理，造成人员携带粉尘的大面积污染。偷工减料这种现象常见于低级别净化工程装修。一些施工方为了获取工程恶性竞争，刻意将工程报价调低，在施工过程中偷工减料，以次充好，使用较低功率的净化设备，致使净化面积与实际施工面积不符，降低洁净度，导致净化工程不合格。此外也有一些低档净化设备替代高等净化设备的情况，例如仅采用亚高速空气过滤器代替高速空气过滤器，导致洁净度不达标。昊锐净化工程装修机电工程公司拥有专注的安装团队，先进的施工，丰富的施工经验。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东昊锐净化机电工程有限公司

达到净化工程装修规范的工程平面布置图表明

要维持净化工程装修规范，特别注意各车间的静压梯度，因而，该工程项目中工程建筑平面图规定具有以下内容：壹：各净化工程装修规范车间集中化设定单独前处理室为气闸，气闸室与各车间一起互通，保证低清洁区域气体不向清晰洁区渗入。贰：试验室的人工历经更衣间换衣脱鞋 清理间洗手 缓存间 风淋室 各操作间。叁：食品/饮料无菌检测货运物流从外过道历经机械设备连锁加盟，自消

杀菌不锈钢传递窗消杀菌后进到缓存过道，后再历经不锈钢传递窗进到各操作间。广东昊锐净化工程公司专注为洁净室工程安装，洁净室设计和洁净室改造，服务上百家企业，售后有保障。

净化工程装修布局加工工艺的步骤尽量短，降低交叉式往复式，人工生产、货运物流迈向有效。要配置工作人员、原材料，除配置商品工艺流程规定的用户外，净化工程装修还应配置卫浴洁具室、洗衣服间、储存室等，每个用室独立同分布，净化工程装修的总面积应在确保基础规定前提下，与制造经营规模相一致。广东昊锐净化机电工程有限公司专注制药，化妆品，食品，光学，电子等行业净化车间的设计、施工、改造一体化工程。昊锐为您提供精良的工程设计方案。