

FP 85WA卧式暗装风机盘管生产厂家 万冠空调

产品名称	FP 85WA卧式暗装风机盘管生产厂家 万冠空调
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

产品详情

风机盘管机体结构精致，紧凑，坚固耐用，外型美观且幽雅。

风机盘管采用镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型，FP-85WA卧式暗装风机盘管生产厂家，无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。

风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便，左右接管及回风方式可随时变换，以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。

风机盘管: 先进的胀管工艺，保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触，传热性能好；风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计，的吸音保温材料，使机组噪音低于1-3dB(A)；风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配，三档可调风量，使风机用电省。

风机盘管在安装和运行中存在的一些常见问题加以分析，提出了解决方案，希望能帮助到大家

一、风机盘管供回水管道过滤器阀门等保温要严密，以防止产生凝结水，在风机盘管机组的回水管道上还应安装自动排气阀，排气阀的排气口应用软管接到凝水盘内，以防止自动排气阀坏掉后排出的水排到天花板上。

二、供回水管道与风机盘管连接之前，FP-51WA卧式暗装风机盘管生产厂家，应先进行管道系统的冲洗、排污，防止施工过程中的污泥、焊渣进入风机盘管堵塞管道，管道连接时不可用力过猛，避免扭裂漏水。在供水阀门之后，应安装水过滤器，以避免供水系统的杂物进入风机盘管的散热肋管内造成堵塞而导致无法使用。

三、卧式机组进行吊装时，应采用直径6-8mm全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定，机组吊装应保持牢靠，吊装点应紧固且需有足够强度以承受机组运行重量及运行时的振动，吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上，以利于冷凝水外流。同时，接水盘的凝水排出口处与凝水管网连接时，必须采用软性连接措施，可使用透明胶管或其它更好的具有柔性的管材进行连接。

四、机组的供回水管道上应安装不锈钢球阀，FP-68WA卧式暗装风机盘管生产厂家，以调节水流量及检修时能够切断水源。机组进水应经过软化处理，以保证盘管的换热效率。

五、对于不带空气过滤器的风机盘管，应在回风口处安装过滤网；若风机盘管带回风箱，回风箱上应安装回风滤网；回风滤网应能方便地拉出和装入，以方便对过滤网的清洗和更换，保证机组的处理风量。如果不安装回风滤网，机组运行一段时间后，风机叶轮，涡壳，盘管铝翅片等处会积灰，以致风量减少，噪音增大，耗电量增加，冷热效果差。

风机盘管是中央空调末端的部位，全称是风机盘管机组，主要是用于空气的冷热交换，卧式暗装风机盘管生产厂家，保证室内温度的适宜。那么下面我们就一起来看一下风机盘管简单的分类。

中央空调风机盘管依照方式分为：卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种；

卧式风机盘管依照厚度能够分红：超薄型、普通型；

卡式风机盘管依照有无冷凝水泵能够分红：普通型、豪华型；

中央空调风机盘管依据机组静压大小能够分红：0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa等，这里是指机外静压；

中央空调风机盘管依照排管数量能够分红：两排管、三排管；

还有两管制和四管制之分：两管制即普通风机盘管夏季走冷水制冷，冬季走热水制热；四管制风机盘管多用于一些比拟豪华场所，能够同时走热水和冷水，即能够依据需求有的房间制冷，有的房间取暖。

FP-85WA卧式暗装风机盘管生产厂家-

万冠空调由德州万冠空调设备有限公司提供。德州万冠空调设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。万冠空调带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！