

Honeywell火焰探测器/变送器上海现货特价

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Honeywell火焰探测器/变送器上海现货特价 |
| 公司名称 | 上海念慈机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浦东新区惠南镇东征路133号 |
| 联系电话 | 021-51920666 13564430556 |

产品详情

Honeywell火焰探测器/变送器上海现货特价,Honeywell火焰探测器

型号参数

C7027A1023 使用环境-18 ° C...102 ° C , 引线长2.4m

C7027A1031 使用环境-40 ° C...102 ° C , 引线长2.4m

C7027A1049 使用环境-18 ° C...102 ° C , 引线长2.4m

C7027A1064 使用环境-40 ° C...102 ° C , 引线长7.3m

C7027A1072 使用环境-40 ° C...102 ° C , 引线长2.4m

C7027A1080 使用环境-18 ° C...102 ° C , 引线长2.4m

C7015A – 红外滤波型火焰探测器

C7015A1076 中灵敏度感光管 , 引线长762mm

C7015A1092 高灵敏度感光管 , 引线长2438mm

C7015A1126 高灵敏度感光管 , 引线长1219mm , 含管路连接件

C7035A – 紫外型火焰探测器(紫外探测管可更换)

C7035A1023 使用环境 -18 ~ 121 C , 引线长1.8米

C7035A1031 使用环境 -40 ~ 121 C , 引线长1.8米

C7035A1056 使用环境 -18 ~ 121 C , 引线长3.5米

C7035A1080 使用环境 -18 ~ 121 C , 引线长1.8米

The C7027A, C7035A, C7044A and C7927A Minipeeper? Ultraviolet Flame Detectors detect the ultraviolet radiation emitted by combustion flames. The flame detectors are used with Honeywell flame safeguard controls to provide flame supervision for gas, oil, or combination gas-oil burners.

C7027A系列一体化紫外线火焰探头配合火焰监测器可用于燃油、燃气或者油气两用燃烧器。

其根据火焰产生的光强，产生模拟量电流信号。ZD承压：34.5kPa。

C7027A1049|C7027A1064|C7027A1072三个型号产品尾部电线连接为1/2 ” 内螺纹，可连接护套线；

C7027A1023|C7027A1031|C7027A1080三个型号产品稳步电线连接为紧固法兰。

C7027A系列产品头部有1/2 ” -14 NPSM内螺纹供安装。另可配合使用黑铁材质的三通，通过压缩空气冷却系统，增加火焰探头的耐高温性能。

129464N Honeywell 紫外线光电管(UV传感器)(可换元件)商品描述：

C7035A是与燃烧控制器及放大器一同使用的小型紫外线火焰监测器。这一火焰监测器体积小，重量轻，带有引线可安装在不便观察的地方，耐压34.5KPa，适用于燃油、燃气或油气混合的燃烧装置。

Honeywell美国霍尼韦尔129464N，129464M，113228火焰检测管

129464N 129464M,美国霍尼韦尔火焰检测管现货优价,销电:135-644-305-56

C7035A1064 (129464n可换元件) 129464m 使用环境 -18 ~ 121 C , 引线长1.8米

1129464N和129464M是HONEYWELL的C7035系列和C7061系列紫外探头配的UV管.

113228美国霍尼韦尔光电管现货优价,135-644-305-56

113228是HONEYWELL的C7012系列探头配的UV管.关注[Honeywell火焰探测器/变送器](#)上海现货特价了解更多产品信息