

# 高透明TPU塑料TPU 德国科思创（拜耳） 990R 注塑级耐磨好TPU 塑胶原料

产品名称	高透明TPU塑料TPU 德国科思创（拜耳） 990R 注塑级耐磨好TPU 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	26.30/KG
规格参数	TPU:高透明TPU 990R:注塑级耐磨好TPU 德国:德国科思创
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

### TPU 德国科思创（拜耳） 990R

TPU(热塑性弹性体橡胶)/990R/科思创

用途：电线电缆,运动器材,管材级.

特性备注：注射和挤出牌号，出色的耐磨性、冲击强度、韧性和柔软性；抗水解稳定性和抗微生物性能。

重要参数：密度:1.13 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:34.6 MPa 断裂伸长率:450 % 弯曲模量:41.1 MPa 硬度:90 维卡软化点:106 脆化温度:-68

生产厂商：科思创聚合物(中国)有限公司

TPU德国拜耳390X特性：注射、挤出、吹塑，具有稳定性和易脱模的挤塑品级；

TPU德国拜耳985U特性：耐磨性、良好的抗热和紫外线降解的稳定性、抗水解稳定性和抗微生物性。

TPU德国拜耳990R特性：耐磨性、抗水解稳定性和抗微生物性。

TPU德国拜耳385E特性：挤出级，高机械强度。

TPU德国拜耳3055D特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3059D特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3060A特性：注塑级，低磨损。

TPU德国拜耳3065D特性：注塑级，高机械强度，极好的抗磨损性，耐磨性。

TPU德国拜耳3072D特性：注塑级，高机械强度，极好的抗磨损性，耐磨性。

TPU德国拜耳3075D特性：注塑级，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3970D特性：注塑级，20%的玻璃纤维增强，良好的耐热性。

TPU德国拜耳3080A特性：注塑级，

TPU德国拜耳3385A特性：注塑级，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3485A特性：注塑级，适合于挤出吹塑。

TPU德国拜耳9370A特性：挤出级，良好的低温弹性。

TPU德国拜耳8785A特性：紫外线稳定,良好的流动性和快速成型等优点,还以卓越的改良耐磨性著称.

TPU德国拜耳8792A特性：快速成型，易脱模和流动性著称。

TPU德国拜耳85786A特性：良好的低温弹性，高回弹性。

TPU德国拜耳85085A特性：注塑级，良好的低温弹性；

TPU德国拜耳89085A特性：注塑级，良好的低温弹性，高回弹性，低磨损。

TPU德国拜耳3660DU特性：挤出级，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3690AU特性：抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；

TPU德国拜耳3695AU特性：具有抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；

TPU德国拜耳1960AW特性：注塑级，良好的耐磨性；

TPU德国拜耳1970AW特性：注塑级，良好的耐磨性