

## SZG系列双锥回转真空干燥

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 产品名称 | SZG系列双锥回转真空干燥                            |
| 公司名称 | 南京天利制药设备有限公司                             |
| 价格   | .00/个                                    |
| 规格参数 | 类型:回转真空干燥机、箱式、其他<br>品牌:南京天利机<br>操作方式:连续式 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区靖安镇大棚村                             |
| 联系电话 | 025-85704214 13002534570                 |

## 产品详情

|        |               |       |              |
|--------|---------------|-------|--------------|
| 类型     | 回转真空干燥机、箱式、其他 | 品牌    | 南京天利机        |
| 操作方式   | 连续式           | 干燥介质  | 电议           |
| 加热方式   | 介电式           | 工作类型  | 回转滚筒         |
| 适用物料   | 多种可用          | 温度范围  | 低温式          |
| 干燥介质移动 | 电议            | 应用领域  | 干燥           |
| 传热面积   | 120 ( m2 )    | 转速    | 10 ( r/min ) |
| 功率     | 20 ( kw )     | 水分蒸发量 | 15 ( kg/h )  |
| 外形尺寸   | 电议 ( m )      | 重量    | 300 ( kg )   |

南京天利制药设备有限公司地处美丽的六朝古都南京东郊风景区。公司现有面积26000m<sup>2</sup>，厂房面积10000m<sup>2</sup>，是南京地区生产制药设备、化工设备、食品设备的规模型企业，其品牌产品有：dmh系列干热灭菌烘箱（百级、万级型）；zth系列胶塞灭菌（百、万级）转筒烘箱；hdb、hda型（百、万级）隧道灭菌烘箱；zdf/yzg系列高、中、低温真空烘箱；szg系列双锥回转真空干燥机；ct-c系列热风循环烘箱；dw系列带式干燥机；lpg系列喷雾干燥机；hg系列大型电热鼓风干燥机；fb型防爆烘箱；cy型低温臭氧灭菌烘箱；zlg型振动流化床干燥机；bg型高效包衣机；cbx型超声波洗瓶机；csq型超声波胶塞清洗机；zjp型转筒式胶塞清洗机；xg型洗药机；vh型高效混合机；syh型三维运动混合机；eyh型二维运动混合机；whj型双锥回转混合机；ch型槽型混合机

；fb型混药机；cy型桶式炒药机；zg型眼药水灌装机；rf型眼药水瓶封口机；30b高效粉碎机；zgf型中草药粉碎机；xzs型振荡筛；fzs型振动筛；fk型可倾式反应锅；各种不锈钢储罐；lk(p)系列活动冷库；非标设备等，产品销往全国各地及东欧地区。竭诚欢迎各新老客户光临指导，洽谈业务！szg系列双锥回转真空干燥机

概述szg双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发新一代干燥装置，双锥真空具备皮带/链条两级弹性联结方式，因而设备运行平稳。特别设计的工装，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。在此基础上，我们开发了szg-a，它既无级调速，又能进行恒温控制。

作为专业干燥设备制造我们以每年百余台服务于用户，本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时，本厂将在罐内为您特别设计“抄板”结构。原理\*

在密闭的夹层中通入热能源（如热水，低压蒸汽或导热油），热量经内壳传给被干燥物料。\*在动力驱动下，罐体做缓慢旋转，罐内物料不断的混合，从而达到强化干燥的目的。\*

物料处于真空状态，蒸汽压下降使物料表面的水分（溶剂）达到饱和状态而蒸发了，并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份（溶剂）不断的向表面渗透、蒸发、排出，三个过程不断进行，物料在和短时间内达到干燥目的。

应用 适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料（如生化制品等），更适用与易痒化、易挥发、热敏性强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。特点 油加热时，采用自动恒温控制，可以干燥生化制品和矿物原料，温度可在20~160 之间，温度 $\pm 2$  以内。\*热效率高，比一般烘箱提高2倍以上。\*间接加热，物料不会被污染，符合“gmp”要求。设备维修操作简便，易清洗。

#### 产品参数

|                |                    |              |             |
|----------------|--------------------|--------------|-------------|
| 不用冷凝是,真空泵型号,功率 | sk-6 11kw          | 电机功率         | 4           |
| 工作温度           | 罐内 85<br>夹套 140    | 罐内容积         | 2000        |
| 罐内设计压力         | -0.1~ 0.15         | 回转告诉         | 2990        |
| 夹套压力设计         | 0.3                | 名称型号         | 2000        |
| 用冷凝是,真空泵型号,功率  | jzjx300-4<br>9.5kw | 占地面积长<br>× 宽 | 3260 × 1400 |
| 重量             | 3600               | 转速           | 3-13        |
| 装料容积           | 1000               |              |             |

想要了解更多信息轻参考：<http://www.tlzyjx.com/>