

绿保LB500哑光雾面水性PU聚氨酯脱模剂

产品名称	绿保LB500哑光雾面水性PU聚氨酯脱模剂
公司名称	深圳市绿保橡塑材料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:绿保 型号:LB500 产地:深圳市
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源路9号
联系电话	0755-28414107 13310847341

产品详情

一、聚氨酯脱模剂特性：

1. 离型脱模性好、制品无残留、不发油亮，脱模持续时间长。
2. 不易污染模具，减少清洗模具的次数，不影响制品二次加工喷漆或粘贴、油丝印工序。
3. 降低成形模压制品的不良率，提高生产效率。
4. 因其为干性涂膜，不会转移到成形制品上，故成形制品上不会有粘性。
5. 使用只需喷洒在模具上薄薄一层，不会积留在模具，提高制品外观尺寸准确性与精度。

二、性质成份：

商品编号	LB500
外观	透明液体
有效成份	99%
PH值	7
稀释倍率	直接使用
稀释溶剂	水（禁止使用井水及含和矿物质泉水及矿泉水）
适用范围	用于生产聚氨酯PU/TUP/CPU产品，使得聚氨酯模塑获得良好的效果；干性脱模无油响有产品喷漆、粘贴、丝油印等二次加工。

三、使用方法：

- 1、先用适当的方法清洗干净模具，以去除先前残留的脱模剂及其他污染。再用毛巾擦干，并以空气风枪干燥。
- 2、适用传统的喷涂设备（空气辅助的设备），建议有一定的压力。在预先处理货清洁干净的模具上，正常的加工温度下，喷涂均匀的LB500脱模剂（稀释后）薄膜，并确认每次涂布均已干燥。
- 3、每次灌注脱模后，于整个模具上再喷涂一层均匀的LB500薄膜，以保良好的脱模效果。

四、注意事项：

- 1、由于产品体系特性，每次抽取脱模剂时或生产每一次喷涂脱模剂使用前，建议充分搅拌或适当摇晃均匀使用效果更佳。
- 2、此脱模剂为油性硅树酯类产品请保存于阴凉场所（请勿长期保存在40 以上的地方）故请尽量于12个月内使用完。
- 3、本产品非化险化学品，不燃，不爆，无有毒有害成份环保油性外用脱模剂。

五、包装规格：

LB-500水性聚氨酯脱模剂包装塑胶桶装25公斤/100公斤/200桶。