

德斯兰空压机 空气 螺杆式压缩机

产品名称	德斯兰空压机 空气 螺杆式压缩机
公司名称	青岛德斯兰机电设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	青岛市经济技术开发区团结路889号
联系电话	86-053286901234 13336393369

产品详情

压缩介质
润滑方式
用途

空气
机油润滑空压机
冰箱压缩机、空调压缩机、制冷压缩机、油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他

工作原理
品牌
型号

螺杆式压缩机
德斯兰
DSR-100AZ/WZ

外形尺寸 (长*宽*高) 2100*1250*1700 (mm)

产品介绍:							
型号	dsr-10a	dsr-15a	dsr-20a	dsr-25a	dsr-30a	dsr-40a	dsr-50
排气量/排气压力 (m ³ /min/mpa)	1.2/0.7	1.7/0.7	2.4/0.7	3.1/0.7	3.8/0.7	5.2/0.7	6.4/0.7
	1.1/0.8	1.6/0.8	2.2/0.8	2.9/0.8	3.5/0.8	5.0/0.8	6.1/0.8
	0.95/1.0	1.4/1.0	2.0/1.0	2.7/1.0	3.2/1.0	4.3/1.0	5.7/1.0
	0.8/1.3	1.2/1.3	1.7/1.3	2.2/1.3	2.9/1.3	3.7/1.3	5.1/1.3
功率 (kw)	7.5	11	15	18.5	22	30	37
转数 (rpm)	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480
电压v/频率	380/50						

h								
启动方式	y- 启动							
噪音db (a)	68 ± 2			70 ± 2			72 ± 2	
出口管径 (inch)	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1.5"	1.5"	
使用环境温度 ()	-5 ~ +45							
排气温度 ()	风冷<环境温度+8							
外形尺寸	长l (mm)	900	900	900	1100	1100	1300	1300
	宽w (mm)	900	900	900	1100	1100	1150	1150
	高h (mm)	1200	1200	1200	1280	1280	1600	1600
重量 (kg)	450	500	560	580	620	980	1020	

24小时服务热线：400-606-3369青岛德斯兰供应德斯兰螺杆空压机、德斯兰变频螺杆式空压机

型号	dsr-60a	dsr-75a	dsr-100a	dsr-125a	dsr-150a	dsr-180a	dsr-220a
排气量/排气压力 (m ³ /min/mpa)	8.0/7.0	10.5/0.7	13.6/0.7	16.3/0.7	20.3/0.7	24/0.7	28.0/0.7
	7.7/0.8	9.8/0.8	13.3/0.8	16/0.8	19.4/0.8	23/0.8	26.5/0.8
	7.0/1.0	8.7/1.0	11.6/1.0	14.6/1.0	17.3/1.0	20/1.0	22.5/1.0
	5.8/1.3	7.6/1.3	9.8/1.3	12.3/1.3	14.6/1.3	18/1.3	20.1/1.3
功率 (kw)	45	55	75	90	110	132	160
转数 (rpm)	1480	1480	1480	1480	2980	2980	2980
电压v/频率h	380/50						
启动方式	y- 启动						
噪音db (a)	72 ± 2	73 ± 2		75 ± 2		75 ± 2	
出口管径 (inch)	1.5"	2"	2"	2"	3"	3"	3"
使用环境温度 ()	-5 ~ +45						
排气温度 ()	风冷<环境温度+8						

外形尺寸	长l (mm)	1425	2000	2000	2000	2540	2540	2540
	宽w (mm)	1235	1450	1450	1450	1640	1640	1640
	高h (mm)	1720	1620	1660	1660	1860	1860	1860
	重量 (kg)	1085	2200	2300	2800	4000	4500	4800

智能控制，信息准确，适用方便，快速诊断故障，高效节能，安全使用，超静音设计