

广东江门点红彩砂涂料用

产品名称	广东江门点红彩砂涂料用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

蛭石用于龟鳖卵孵化的使用技术？

答：

精制保温型龟蛋孵化蛭石

的孵化垫材，能为鳖、蛇，蜥蜴卵的孵化提供的环境，从而提高孵化成活率。

***的孵化垫材需要满足：颗粒结构明显，粒度均匀,色泽饱满等特征。

孵化垫材有以下规格：

大颗粒孵化蛭石：银白色4-8mm孵化蛭石，金黄色4-8mm孵化蛭石

中颗粒孵化蛭石：金黄色3-7mm孵化蛭石，银白色3-7mm孵化蛭石

小颗粒孵化蛭石：银白色2-4mm孵化蛭石 金黄色2-4mm孵化蛭石

蛭石用于龟鳖卵孵化的使用技术

1、蛭石的选用

（1）质量要求：按上述质量要求选用质量合格的孵化专用蛭石。其它蛭石，因杂质过多、粉末过多，不宜用于孵化龟鳖。

（2）按自己实际情况选用适合规格的蛭石：目前的龟鳖孵化用蛭石，以粒径为标准，一般生产三种规格

，一种是2—4毫米（小颗粒）和3—7毫米（中颗粒）的，另一种为4—8毫米的（大颗粒）。各规格优缺点是：小颗粒保湿性**，但通气性较差。选用它时，调好适合的湿度后一直到出苗，基本上不用喷水，如碰上特高温和特干燥的天气，也仅需加喷一两次水而已，但需每十天左右刮松一次蛭石的表层以增加通气性。中颗粒保湿性比小颗粒稍差，但通气性比小颗粒好。选用它时，中途可能要根据湿度情况喷三到五次水，但不必刮动蛭石表层。大颗粒的，因吸水能力**，湿度的缓冲能力也**，通气性**，中途不必刮动蛭石表层，使用*方便，孵化****，但价格*贵（比小颗粒贵一倍，比中颗粒贵50%）。

2、消毒

方法一：太阳暴晒——出大太阳时，将蛭石铺放（平铺在水泥地板上暴晒两个小时以上，厚度不**2公分，中途要翻动两到三次使蛭石得到充分暴晒。方法二：消毒水喷湿消毒——用1%浓度的病毒净均匀喷湿，10分钟后自然风干密封备用。方法三：紫外线灯距离10公分左右照射，每10分钟翻动一次，翻动五次以上，使蛭石都得到充分照射消毒后即可使用。对于当年出产的新蛭石，包装完整的，可以不用消毒。

3、喷湿

用干净的清水装入手提喷壶中，边喷淋边翻动蛭石，使蛭石均匀受湿，湿度以用手轻抓时感觉有湿感并成团，但放手即散开为适。如用湿度计测量，相对湿度在70---80之间为适。对当年的新蛭石而言，用水量为80%左右，即每包蛭石在新出厂20天内重量约20斤左右，用15斤水左右*可达到孵化所需的湿度要求。要特别注意的是：在允许的湿度内，在长达70多天的自然孵化期间，前50多天要少喷水，“宁偏干勿过湿”，可以大幅减少受精卵发霉死胎。而后20多天要多喷水，“宁偏湿勿过干”，以利龟鳖苗正常发育和破壳而出。

4、进箱

在已消毒过的孵化箱中，先铺一层6厘米左右厚的调好的湿蛭石，整齐摆放好受精的龟鳖蛋后，上面再铺一层3厘米左右厚的调好的湿蛭石，再覆盖上一层消毒过的湿纱布即可。

5、日常检查

每五天要检查一次，如发现过湿（主要表现是蛭石粘在蛋的表面、湿度计显示相对湿度大于80）时，要均匀混加入适量干蛭石。如发现过干（主要表现是蛭石手抓无湿感、湿度计显示相对湿度小于70）时，要适当喷水。

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $So_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm.4—8mm.8—16mm.16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤

用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。