

广西来宾市封堵气囊适用范围

产品名称	广西来宾市封堵气囊适用范围
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	400.00/个
规格参数	颜色:黑色 运输:壹米滴答 型号:加厚
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

广西来宾市封堵气囊适用范围

有益于设施的后期养护（1）了解工作管段的水流状况，上游水流来源及管网分布情况，各支线管道来源及水流量情况、作业口尺寸。（2）与管道调度部门协调、商议、预定停水、堵水、调水的方案。包括水分流方案，相关泵站水压控制，支管封堵方法。使用器具清单，制订安全防护措施。（3）好好地保护充气芯模，这是对保护桥梁的工作的至关重要的点 通常在充气入模前将桥梁充气芯模表层涂抹上脱模剂要，按照比例进行调兑，以助于脱模，或者有说因为涂抹脱模剂少或者没有涂抹脱模时导致充气芯模破损断裂。根据施工管段的管道口径，制作相应的钢制法兰三通（该三通的用途是施工结束后气囊的出口），准备相应口径的法兰闷板。

管道水下封堵措施

1、广西来宾市封堵气囊适用范围施工现场三相电源正常，有专人负责。2、潜水员工作开始前检查调试好供氧设备和水下通讯设备。3、潜水员水下工作时，供氧设备有专人看护管理。4、在现场的供氧设备上连接另套应急供氧设备。5、现场配两名以上专职潜水员。6、现场潜水装备和通讯设备应急用的事先调试好放置在施工现场。7、现场潜水施工过程中，现场负责人监管。