

# 室外固化地坪 安徽增品 亳州固化地坪

产品名称	室外固化地坪 安徽增品 亳州固化地坪
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

## 产品详情

环氧地坪料中部分颜料会发生化学变化，失去颜料固有的着色力，引起褪色或变色。如含有铁蓝的蓝色或绿色漆，固化地坪价格，在储存过程中会褪色，但施工后暴露在空气中的颜料会逐渐恢复。

1、环氧地坪在施工前应充分搅拌均匀。

复色漆中几种颜料的密度不同，在储存中重质颜料逐渐下沉，轻质颜料逐渐上浮，使用时如不充分搅拌均匀，施工后会和原色不符。

2、金属颜料应与清漆分装。

金属粉末颜料在储存中，受漆中残存游离酸的腐蚀，室外固化地坪，将会发乌变绿。

3、酸值高的涂料不宜用铁桶包装。

酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发生化学反应冒失清漆透明度降低，颜色变深。

4、根据需要使用涂料配方中的树脂和颜料。

涂料中个别颜料的耐光和耐热性不好，亳州固化地坪，有些树脂耐候性较差，遇到光易变黄。

温度对环氧地坪漆施工的影响：

环氧地坪漆施工环境的温度我们是无法控制的，常看到规定说，环氧地坪漆不能在过低或过高的温度下

施工：

温度过低：许多双组分的涂料在温度低于5度的环境中很难进行固化反应，或者反应很慢，从而导致成膜的时间大幅延长，或者导致无法成膜。无法固化就无法施工第2道工序，无法固化，就说明地坪无法完工。例如，涂膜干得很慢，灰尘等杂物很容易污染其表面造成装饰性效果变差;固化太慢还会影响涂膜的性能，使其硬度降低、耐磨性变差等，直接就影响了地坪的使用寿命。

温度过高：温度高于30度，会导致涂料的稠度增加、干结报废，严重的话还会出现爆聚现象。导致工人还无法把桶内地坪漆施工完，地坪漆就已经没有用了。一般我们都采用少量多次的方法配漆，或者选用沸点高、挥发慢的稀释剂调整。

环氧地坪施工的要求：

一、必须认真仔细的挑选、辩证正规的地坪材料厂家，厂家能提供各类地坪材料的相关证件，固化地坪哪家好，地坪漆质量能够有保障，在挑选对比过程中切勿因高低不同的价格影响了判断选择，要从全方位是考量，价格高是高在哪里，什么因素导致的，价格低是为什么，什么原因导致的。

二、在地坪工程施工前要确保素地面的平整干净，如勘察素地面是否有油、水或其他杂质，将其清理干净。

三、保证地坪漆施工人员的技术。把控好适当的施工时间，施工所用的地坪材料按比例配漆施工，不随意添加其他助剂，在施工过程中注意细节的处理。

四、环氧工程完工后要对环氧地坪漆的附着力等方面进行全面检验。附着力检验方法通常有小刀附着力试验、胶带附着力试验和划格法试验。确保该工地环氧工程是没有问题的。

室外固化地坪-安徽增品(在线咨询)-亳州固化地坪由安徽增品地坪工程有限公司提供。“环氧地坪,复古地坪”选择安徽增品地坪工程有限公司，公司位于：合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202，多年来，安徽增品坚持为客户提供好的服务，联系人：汤经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽增品期待成为您的长期合作伙伴！