

橡胶密封件厂家 宁德密封件 八度密封件

产品名称	橡胶密封件厂家 宁德密封件 八度密封件
公司名称	厦门八度密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里大道54号801
联系电话	13306050620 13306050620

产品详情

厦门八度密封件有限公司主要从事密封件产品的开发、生产与销售，橡胶密封件厂家，产品主要有O型圈、星型圈、Y型圈、橡胶挡圈、橡胶球、电视机按键、硅胶手环、油封、气动密封、液压密封、机械等密封圈、同时还提供平垫圈、水封、和各种非标橡胶制品。欢迎来电咨询！

安装及使用密封圈应当注意事项：(1)不能装错方向和破坏唇边。唇边若有50 μ m以上的伤痕，密封件厂家，就可能导致明显的漏油。(2)防止强制安装。不能用锤子敲入，而要用工具先将密封圈压入座孔内，再用简单圆筒保护唇边通过花键部位。安装前，要在唇部涂抹些润滑油，以便于安装并防止初期运转时，要注意清洁。

厦门八度密封件有限公司主要从事密封件产品的开发、生产与销售，宁德密封件，产品主要有O型圈、星型圈、Y型圈、橡胶挡圈、橡胶球、电视机按键、硅胶手环、油封、气动密封、液压密封、机械等密封圈、同时还提供平垫圈、水封、和各种非标橡胶制品。欢迎来电咨询！

PU聚氨脂橡胶密封圈: 聚氨脂橡胶的机械性能非常好，耐磨、耐高压性能均远优于其它橡胶。耐老化性、耐臭氧性、耐油性也相当好，但高温易水解。一般用于耐高压、耐磨损密封环节，密封件厂，如液压缸。一般使用温度范围为 -45~90 。

厦门八度密封件有限公司主要从事密封件产品的开发、生产与销售，产品主要有O型圈、星型圈、Y型圈、橡胶挡圈、橡胶球、电视机按键、硅胶手环、油封、气动密封、液压密封、机械等密封圈、同时还提供平垫圈、水封、和各种非标橡胶制品。欢迎来电咨询！

密封圈材料的选择对其密封性能和使用寿命有着重要意义。材料的性能直接影响密封圈的使用性能。一、NBR密封圈: 适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是用途广、成本低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK 。

。一般使用温度范围为 -40~120 。

橡胶密封件厂家-宁德密封件-八度密封件(查看)由厦门八度密封件有限公司提供。厦门八度密封件有限公

司是从事“各类橡胶密封件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：兰先生。