

保温水箱保温层生产厂家 苏州格夫特 枣庄保温水箱保温层

产品名称	保温水箱保温层生产厂家 苏州格夫特 枣庄保温水箱保温层
公司名称	苏州格夫特不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇宅基村问渡路1号
联系电话	15050121248 15050121248

产品详情

避雷带不能和不锈钢水箱、水管相连。雷电的瞬间电压很高，在几十万伏以上，会导致触电。

防雷建筑物竖直敷设的金属管道及金属物体的顶端与底端应与防雷装置连接。也就是不锈钢水箱体。

屋面排放气体的非金属管道等应处于接闪器保护范围内。

接地装置根据施工图、检测报告、施工监理报告等技术资料进行验收。

加高避雷针，使不锈钢水箱处在避雷针下俯45°角之内。

溢流管：水箱溢流管可从侧壁或底部接出，其管径按排泄水箱入流量确定，保温水箱保温层企业，并宜比进水管大一—2号。溢流管上不得安装阀门。溢流管不得与排水系统直接连接，必须采用间接排水，保温水箱保温层生产厂家，溢流管上应有防止尘土、昆虫、蚊蝇等进入的措施，枣庄保温水箱保温层，如设置水封、滤网等。(泄水管：水箱泄水管应自底部低处接出。泄水管图2—2n消防和生活台用水箱上装有闸阀(不应装截让阀)，可与溢流管相接，但不得与排水系统直接连接。泄水管管径在无特殊要求下，管径一般采用DN50。

保温水箱是以不锈钢板、彩钢板等为表层，闭孔阻燃自熄火、型聚料板或聚氨酯等为芯层，通过优化组合，使内外层共同达到佳保温效果，

保温时限：

常温下24小时内降温在10度以内

不锈钢水箱保温材料：

内层可采用聚、岩棉、PEF、聚氨酯发泡、聚丙烯

外层采用 镀锌板、铝板或彩钢板、不锈钢板

保温原理：

不锈钢水箱与箱体完全吻合的保温板块，经整体扣合，覆盖于箱体表面，其美观程度，毫不逊色于箱体本身。

不锈钢保温水箱一般用于储存热水，作为太阳能热水系统、热水工程配套来使用。

保温水箱保温层生产厂家-苏州格夫特-

枣庄保温水箱保温层由苏州格夫特不锈钢制品有限公司提供。苏州格夫特不锈钢制品有限公司是江苏苏州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在苏州格夫特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创苏州格夫特更加美好的未来。